



Takex PB-50HFA-KH

Aktywna bariera podczerwieni zasięg 50m/100m, 4 wiązki (4 kanały) do zabudowy w obudowach serii TAS/TAD/TAW



Bariera PB-50HFA-KH składa się z nadajnika i odbiornika. pracuje w trybie "AND" co oznacza, że tylko w przypadku jednoczesnego przesłonięcia wszystkich 4 wiązek generowany jest alarm. Takie rozwiązanie uodparnia system zbudowany w oparciu o te bariery przed fałszywymi alarmami spowodowanymi np. opadaniem liści lub naruszeniem strefy chronionej przez małe zwierzęta i owady. Dzięki zastosowaniu funkcji Programmed AGC, bariery są odporne na zmiany otoczenia pracy (przy złej pogodzie: mgie, deszczu lub śniegu) - automatyczne podniesienie czułości bariery. W celu ułatwienia strojenia barier, wyposażono odbiornik w wyjście do którego można podłączyć woltomierz)

Parametry techniczne

Zasięg detekcji	50m(zewnętrzny)/500m(wewnętrzny)
Liczba wiązek	4
Regulacja optyki w poziomie	±90°
Regulacja optyki w pionie	±10°
Regulowany czas przecięcia wiązki	+
Automatyczne wzmocnienie sygnału	+
Wysoka odporność na wyładowania	+
Detekcja przy 99% tłumienia wiązki	+
Napięcie zasilania	od 12 do 30V DC
Maksymalny pobór prądu	95mA
Temperatura pracy	-35°C to + 66°C
Montaż	w obudowach TAD/TAS/TAW
Wymiary (W x H x D)	88mm x 350mm x 60mm
Waga	Nadajnik: 300g, Odbiornik: 400g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

