



Takex PB-60TE

Aktywna bariera podczerwieni zasięg 60m/120m, 2 wiązki (4 kanałowa)

- Zasięg detekcji 60m/120m
- Liczba wiązek 2
- Regulacja optyki w poziomie 180 °
- Regulacja optyki w pionie 10 °
- Regulowany czas przecięcia wiązki +
- Automatyczne wzmocnienie sygnału +
- Detekcja przy 99% tłumienia wiązki +
- Stopień ochrony IP55



Bariera PB-60TE składa się z nadajnika i odbiornika. pracuje w trybie "AND" co oznacza, że tylko w przypadku jednoczesnego przesłonięcia wszystkich 2 wiązek generowany jest alarm. Takie rozwiązanie uodparnia system zbudowany w oparciu o te bariery przed fałszywymi alarmami spowodowanymi np. opadaniem liści lub naruszeniem strefy chronionej przez małe zwierzęta i owady. Dzięki zastosowaniu funkcji Programmed AGC, bariery są odporne na zmiany otoczenia pracy (przy złej pogodzie: mgłę, deszczu lub śniegu) - automatyczne podniesienie czułości bariery. W celu ułatwienia strojenia barier, wyposażono odbiornik w wyjście do którego można podłączyć woltomierz).

Uwaga: Bariery PB-TE są jednostkami "4 kanałowymi", wybór kanału pracy zapobiega wystąpieniu "przesłuchów" pomiędzy barierami. Umożliwia to budowanie systemu ochrony obwodowej, gdzie na jednym słupku może być zamontowanych kilka barier.

Parametry techniczne

Zasięg detekcji	60m/120m
Liczba wiązek	2
Regulacja optyki w poziomie	180 °
Regulacja optyki w pionie	10 °
Regulowany czas przecięcia wiązki	+
Automatyczne wzmocnienie sygnału	+
Trwała, szczelna obudowa	+
Wysoka odporność na wyładowania	+
Detekcja przy 99% tłumienia wiązki	+
Wyjście alarmowe	NO/NC 30V(AC/DC)/0,5A
Wyjście sabotażowe	NC 30V(AC/DC)/0,5A
Napięcie zasilania	10-30V DC
Maksymalny pobór prądu	80 mA
Temperatura pracy	-25 ~ 60 °C
Wilgotność pracy	do 95%
Stopień ochrony	IP55
Wymiary	170x73x71,5mm
Waga	Nadajnik: 380g, Odbiornik: 400g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company