



DSC PG8303

Kontaktron bezprzewodowy (biały)



Parametry techniczne

Przeznaczenie montażu	wewnętrzne
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Częstotliwość pracy	868 MHz
Żywotność baterii	do 6 lat
Typ baterii	3 V CR2450
Komunikacja dwukierunkowa	TAK, szyfrowana PowerG
Wejście przewodowe	NIE
Kolor	Biały
Waga	20g z baterią
Wymiary:	67mm x 31mm x 11mm
Temperatura pracy	- 10°C do 55°C
Wilgotność	do 95% bez kondensacji
Zasięg komunikacji	do 2000 m (w otwartej przestrzeni)

Bezprzewodowy, wewnętrzny mini kontaktron, który dzięki dwukierunkowej, szyfrowanej łączności radiowej PowerG, 868MHz i technologii FHSS-TDMA spełnia bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa. Praca na pojedynczej baterii CR2450 3V może wynosić nawet okres do 6 lat a zasięg radiowy urządzenia to nawet do 2000m w terenie otwartym. Kontaktron posiada zabezpieczenie sabotażowe pokrywy przedniej i tylnej. Charakteryzuje się bardzo małymi rozmiarami co umożliwi jego szybki, precyzyjny i dyskretny montaż na drzwiach, oknach w szufladach i innych docelowych miejscach.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

