



# DSC PG8303BR

Kontaktron bezprzewodowy (brązowy)



## Parametry techniczne

Przeznaczenie montażu	wewnętrzne
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Częstotliwość pracy	868 MHz
Żywotność baterii	do 6 lat
Typ baterii	3 V CR2450
Komunikacja dwukierunkowa	TAK, szyfrowana PowerG
Wejście przewodowe	NIE
Kolor	Brązowy
Waga	20g z baterią
Wymiary	67mm x 31mm x 11mm
Temperatura pracy	- 10°C do 55°C
Wilgotność	do 95% bez kondensacji
Zasięg komunikacji	do 2000 m (w otwartej przestrzeni)

Bezprzewodowy, wewnętrzny mini kontaktron, który dzięki dwukierunkowej, szyfrowanej łączności radiowej PowerG, 868MHz i technologii FHSS-TDMA spełnia bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa. Praca na pojedynczej baterii CR2450 3V może wynosić nawet okres do 6 lat a zasięg radiowy urządzenia to nawet do 2000m w terenie otwartym. Kontaktron posiada zabezpieczenie sabotażowe pokrywy przedniej i tylnej. Charakteryzuje się bardzo małymi rozmiarami co umożliwi jego szybki, precyzyjny i dyskretny montaż na drzwiach, oknach w szufladach i innych docelowych miejscach.

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

