



DSC PG8902

Zewnętrzna, bezprzewodowa czujka PIR



Parametry techniczne

Przeznaczenie montażu	Zewnętrzne
Odporność na zwierzęta	TAK, ustawiana, brak, do 3 kg, do 18 kg
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Częstotliwość pracy	868 MHz
Żywotność baterii	3 lata
Typ baterii	2x 3 V CR-123A
Komunikacja dwukierunkowa	TAK, szyfrowana PowerG
Charakterystyka detekcji	Kurtynowa
Zasięg detekcji	Ustawiana do 3 m, 5 m, 8 m
Wysokość montażu	2 m
Antymasking	TAK, z centralami (DSC PowerSeries PRO I IQ4)
Temperatura pracy	-35°C do 60°C
Wilgotność	do 75% bez kondensacji
Wymiary	145 x 71 x 62 mm
Zasięg komunikacji	do 2 000m w otwartej przestrzeni
Metoda detekcji	PIR (pasywna podczerwień)

Bezprzewodowy zaawansowany technologicznie zewnętrzny, kurtynowy czujnik PIR zwiększa spokój ducha użytkownika zapewniając wczesne ostrzeżenie, zanim intruz wejdzie do domu lub firmy. Niewielki rozmiar, solidny i wandaloodporny design w połączeniu z odpornością na trudne warunki atmosferyczne, zwierzęta i dodatkowo z funkcją antymasking w centrali DSC PRO i IQPanel4 tworzy szczelną, wąską osłonę ochronną na oknach, balkonach, drzwiach, podjazdach i innych wejściach. Prosta i szybka instalacja w połączeniu z zasięgiem detekcji do 8 metrów pozwala skutecznie zabezpieczyć zewnętrzny teren w firmie lub domu.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

