



DSC PG8929

Pilot sterujący 4- przyciskowy



Parametry techniczne

Częstotliwość pracy	868 MHz
Protokół komunikacji	PowerG
Bateria	3 V, Litowa CR-2032, Varta lub Energizer (żywność 5 lat)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C
Wilgotność	93% bez kondensacji
Wymiary	67mm x 27,6mm x 12mm
Waga	25g
Kolor	Czarny
Sygnalizacja potwierdzenia	Tak, dwukierunkowa łączność z potwierdzeniem dźwiękowym i wizualnym LED przesłania transmisji
Przycisk	4 Programowalne przyciski funkcyjne
Szyfrowanie	128 bit AES encryption

Czteroprzyciskowy pilot do obsługi systemu z potwierdzeniem wizualnym LED i dźwiękowym.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

