



DSC PG8938

Pilot antynapadowy



Parametry techniczne

Częstotliwość pracy	868 MHz
Protokół komunikacji	PowerG
Bateria	3 V, Litowa CR-2032, Varta lub Energizer (żywność 5 lat)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C
Wilgotność	93% bez kondensacji
Wymiary	53mm x 33mm x 11mm
Waga	15g, (20g z baterią)
Kolor	Czarny
Sygnalizacja potwierdzenia	Tak, dwukierunkowa łączność z potwierdzeniem dźwiękowym i wizualnym LED
Uchwyt	Tak, wielofunkcyjny uchwyt montażowy na ścianę i jako zawieszka na szyi
Przycisk napadowy	Jeden duży przycisk napadowy z 2-sekundowym opóźnieniem
Szyfrowanie	128 bit AES encryption

Jednoprzyciskowy pilot antynapadowy z potwierdzeniem wizualnym LED i dźwiękowym

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

