



# Hanwha Vision PNM-C7083RVD

Kamera kopułkowa IP, 2x2MP, 3..6mm, WDR, IR 25m, IP66, IK10, PoE,AI



**Normy, Certyfikaty c.d.**

Zespół 2 kamer IP o rozdzielczości 2MP każda wyposażonych w obiektywy o zmiennej ogniskowej w zakresie 3..6 mm typu moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 25 m. Kamera posiada inteligentną analizę obrazu i zapewnia klasyfikację alarmów.

**Parametry podstawowe**

Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS x 2CH
Czułość	Kolor: 0.035 Lux(F2.2, 1/30s, 30IRE) CZ/B: 0.0035 Lux(F2.2, 1/30s, 30IRE), 0 Lux (IR wł.)
Tryb Dzień/Noc	Automatyczny filtr mechaniczny
Elektroniczna migawka	Minimum / Maksimum / Anti flicker (1/5~1/12,000sec)
Pamięć	2GB RAM, 512MB Flash

**DORI**

Detekcja (25PPM/ 8PPF)	Wide: 28,4 m / Tele: 72,2 m
Obserwacja (63PPM/ 19PPF)	Wide: 11,4 m / Tele: 28,9 m
Rozpoznanie (125PPM/ 38PPF)	Wide: 5,7 m / Tele: 14,4 m
Identyfikacja (250PPM/ 76PPF)	Wide: 2,8 m / Tele: 7,2 m

**Optyka**

Ogniskowa obiektywu	3~6mm(2x) moto-zoom
Apertura	F2.2(Wide)~F3.1(Tele)
Kąt obserwacji	H: 107°(Wide)~56°(Tele)V: 57°(Wide)~31°(Tele)D: 126°(Wide)~64°(Tele)
Minimalna odległość obiektu	0,5m
Regulacja ostrości	Automatyczna
Typ obiektywu	Stały

**Oświetlenie**

Zasięg oświetlacza IR	15..25m zależnie od sceny
-----------------------	---------------------------

**Wideo**

Rozdzielczość	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	H.265/H.264: 2MP Maks. 30 kl./s /25 kl./s (60Hz/50Hz)MJPEG: Maks. 30 kl./s /25 kl./s (60Hz/50Hz)
Kompensacja obrazu	BLC, WDR, SDR
WDR - Szeroki zakres dynamiki Range	120dB
Redukcja szumów	WideNRRI(Based on AI engine), SSNRV
AGC	Tak
Balans bieli	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
Kompresja wideo	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

**Audio**

Wejścia audio	przez opcjonalny moduł I/O SPM-4210
Wyjścia audio	przez opcjonalny moduł I/O SPM-4210

**Funkcje**

Tytuł kamery	do 85 znaków
Strefy prywatności	6, 4-punktowe strefy czworokątne - Kolor: szary/czarny/biały
LDC	Tak

## Hanwha Vision PNM-C7083RVD

### Funkcje c.d.

Rotacja obrazu	Odwrocenie, Lustro, Tryb korytarzowy (90°/270°) - Każdy kanał osobno
----------------	--

### Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 polygonalne strefy
Wyzwolenie alarmu	Analiza, rozłączenie sieci, wejście alarmowe przez opcjonalny moduł we/wy SPM-4210
Reakcja na zdarzenie	Przesyłanie pliku (obraz): e-mail/FTP - Powiadomienie: e-mail - Nagrywanie: nagrywanie SD/SDHC/SDXC lub NAS po wyzwoleniu zdarzenia - Przekazywanie (ustawienie PTZ, wysyłanie wiadomości przez HTTP/HTTPS/ TCP) - Wyjście alarmowe przez opcjonalny moduł we/wy SPM-4210

### Inteligentna analiza obrazu

Klasyfikacja alarmów, Analiza obrazu	Klasyfikacja obiektów: osoba/twarz/pojazd/tablica rejestracyjna. Atrybuty: pojazd (typ: samochód/autobus/ciągarówka/motocykl/rower). Obsługa zdarzeń opartych na silniku sztucznej inteligencji — wykrywanie obiektów, linia wirtualna (skrzyżowanie/kierunek), obszar wirtualny (podejrzane/wtargnięcie/wejście/wyjście) Analiza obrazu wykrywanie utraty ostrości, wykrywanie ruchu, sabotaż, obszar wirtualny (pojawianie się/znikanie) Obsługa wykrywania dźwięku, klasyfikacja dźwięku za pośrednictwem opcjonalnego modułu we/wy SPM-4210
--------------------------------------	---

### Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	Micro SD/SDHC/SDXC 1 slot Maks. 512GB
------------------------------	---------------------------------------

### Porty, Interfejsy

Wyjście wideo	USB: micro USB Type B, 1280x720 serwisowe
Wejścia/wyjścia alarmowe	Obsługa alarmów przez opcjonalny moduł we/wy SPM-4210

### Sieć

Interfejs sieciowy	RJ-45 w metalowym ekranie (10/100/1000BASE-T)
Smart Codec	Manual(Sea area), WiseStreamII, WiseStreamIII(Based on AI engine)
Kontrola szybkości transmisji	H.264/H.265: CBR lub VBR MJPEG: VBR
Strumieniowanie	Unicast (10 użytkowników) / Multicast 5 profili na kanał
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)
Bezpieczeństwo	TPM 2.0 (FIPS 140-2 poziom 2) Uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL) Uwierzytelnianie szyfrowanego logowania Filtrowanie adresów IP Dziennik dostępu użytkownika Uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2) Certyfikat urządzenia (Hanwha Techwin Root CA, pre- zainstalowany) Bezpieczny domyślnie certyfikat Bezpieczny system operacyjny/rozruch/pamięć masowa, weryfikacja fałszerstwa oprogramowania układowego
API	ONVIF Profile S/TSUNAPI(HTTP API) Open platform
Język strony internetowej	Angielski, koreański, chiński, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, japoński, rosyjski, szwedzki, portugalski, czeski, polski, turecki, niderlandzki, grecki, węgierski

### Parametry elektryczne

Zasilanie	PoE+(IEEE802.3at, klasa 4)
Pobór mocy	PoE+: Maks. 20W, typowo 15,5W

### Warunki pracy

Temperatura pracy / wilgotność	-40°C~+55°C / do 95% RH(bez kondensacji)
--------------------------------	--

### Konstrukcja

Regulacja położenia	0~355° / 0~78° / 0~180°
Kolor / Materiał	Biały/aluminium, kopuła pokryta twardą powłoką
Kolor	RAL9003
Wymiary / Waga	215 x 135 x 93.2 mm, 1330g
Adaptor wiszący	SBP-215HMM

### Normy, Certyfikaty

Certyfikat	IP66/IP67, NEMA4X, IK10
EMC	FCC 47 CFR 15 Subpart B Class AICES-3(A)/NMB-3(A)CE/UKCA - EN 55032 Class A, EN 50130-4/VCCI CISPR 32 Class ARCM AS/NZS CISPR 32 Class AKS C 9832 Class A, KS C 9835
Bezpieczeństwo	UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1IEC/EN 62471
Środowisko	IEC/EN 63000IEC/EN 60529 IP66/67, IEC/EN 62262 IK10NEMA 250 type 4X

### Opcjonalne akcesoria

SBP-215HMM	Adaptor do montażu wiszącego dla kamer serii PNM-C/xxxxRVD
SBV-215WCW	Daszek dla kamer serii PNM-C/xxxxRVD

## Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

