



Roger PRT64LT-G

Czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz seria PRTxxLT

- Karty EM 125 kHz
- Formaty wejściowe Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RACS (Roger) i inne
- Napięcie zasilania 10 .. 15V DC
- Pobór prądu 65mA
- Zasięg odczytu kart kluczy Do 15 cm



Każdy czytnik typu PRT64LT może być wykorzystany jako terminal zbliżeniowy podłączony do nadrzędnego kontrolera dostępu. Terminale typu PRT64LT mogą być skonfigurowane do wielu popularnych formatów transmisji, co w praktyce powoduje, że mogą współpracować z większością dostępnych na rynku kontrolerów dostępu.

Parametry techniczne

Karty	EM 125 kHz
Konfigurowalny format danych wyj.	+
Formaty wejściowe	Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RACS (Roger) i inne
Różne warianty transm. kodów PIN	+
Napięcie zasilania	10 .. 15V DC
Pobór prądu	65mA
Kontakt anty-sabotażowy	Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
Zasięg odczytu kart kluczy	Do 15 cm
Wymiary	115 X 80 X 35 mm
Waga	120g

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

