



Pulsar PSACH01244

Zasilacz wejście 230VAC, wyjście 1x24VAC/4A

PSACH01244 jest zasilaczem o napięciu wyjściowym 24V AC, o 1 wyjściu 4A przystosowanym do pracy na zewnątrz pomieszczeń dzięki szczelnej obudowie i rozszerzonemu zakresowi temperaturowemu pracy.



Parametry techniczne

Napięcie wyjściowe	24 V AC
Wyjścia	1 szt. (zaciski śrubowe)
Maksymalny prąd wyjściowy	4 A
Napięcie wejściowe	230 V AC
Klasa ochronności	I
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe/przeciążeniowe	Tak (bezpiecznik topikowy 4A), dodatkowo bezpiecznik termiczny w transformatorze
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	Nie
Stopień ochrony obudowy	IP65
Temperatura pracy	-20..40 °C
Wymiary	160x160x90 mm
Waga	1,9 kg
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne (kolor jasny szary)
Przełączniki sabotażowe	1 szt. (zestyk sabotażowy drzwi)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company