



Pulsar PSD12050

Zasilacz 12V DC/5A, sprawność 87%, dioda sygnalizacyjna LED

PSD12050 jest stabilizowanym zasilaczem impulsowym o stałym napięciu wyjściowym 12V. Wydajność wyjścia do 5A. Zasilacz posiada wbudowane zabezpieczenie przed zwarcieniem wyjścia i przeciążeniem.



Parametry techniczne

Napięcie wyjściowe	12 V DC (tętnienia do 0,1Vpp)
Maksymalny prąd wyjściowy	5 A
Napięcie wejściowe	90..264 V AC
Sprawność	87 %
Wyjście	Wtyk DC 2,1mm
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe/przeciążeniowe	Tak (automatyczny powrót napięcia wyjściowego po usunięciu przyczyny)
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	Nie
Klasa ochronności	II
Temperatura pracy	0..40 °C
Wymiary	116x54x35 mm
Waga	0,34 kg

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company