Ateis PSSG2

Mikrofon alarmowy serii PSS, 168 pól do zaprogramowania, mikrofon "gęsia szyja"

- Liczba pól do zaprogramowania 168
- Liczba obsługiwanych grup 128
- Mikrofon doręczny Nie (mikrofon typu "gęsia szyja")
- Interfejs użytkownika Podświetlany ekran dotykowy TFT-LCD
- Wskaźniki LED Praca, alarm, uszkodzenie
- Materiał obudowy PVC (wierzch)/blacha stalowa (podstawa)

UWAGA: od kwietnia 2016 konsole PSSG2 są sprzedawane wyłącznie jako element serwisowy dla istniejących systemów DSO Ultrak SINAPS i Ultrak SINAPS DIVA8. Dostarczane urządzenia nie są jednak zgodne z wymogami CNBOP - zostały wyprodukowane po upływie okresu ważności świadect dopuszczenia i certyfikattów zgodności obydwu systemów DSO. Niemniej PSSG2 jest jedynym urządzeniem mogącym technicznie zastąpić mikrofony serii PSSxxDT (DSO SINAPS) lub współpracować z DSO DIVA8. Oczywiście istnieje możliwość podjęcia próby naprawy istniejących urządzeń, ale w tym przypadku koszt i przede wszystkim czas oczekiwania na części są sporym problemem.

Konsole z mikrofonem alarmowym serii PSSG2 wyposażone są w kolorowy panel dotykowy TFT-LCD i służą do kompletnego sterowania centralą DSO ULTRAK SINAPS DIVA8: do nadawania komunikatów słownych oraz zdalnego wywoływania komunikatów cyfrowych do wybranych stref (grup stref) systemu, do włączania i wyłączania muzyki w wybranych strefach, do wyzwalania zdefiniowanych wcześniej zdarzeń systemowych, do regulacji głośności w systemie, kasowania lub wyciszania alarmu. Urządzenie może być zasilane bezpośrednio z centrali systemu DSO (do 200m) lub lokalnie, przy wykorzystaniu zasilacza certyfikowanego zgodnie z normą EN54-4 (do 1000m). Szczegóły dotyczące połączeń w tej konfiguracji zawarte są w instrukcji obsługi urządzenia.

Parametry techniczne

Liczba pól do zaprogramowania	168
Liczba obsługiwanych grup	128
Mikrofon doręczny	Nie (mikrofon typu "gęsia szyja")
Interfejs użytkownika	Podświetlany ekran dotykowy TFT-LCD
Wskaźniki LED	Praca, alarm, uszkodzenie
Komunikacja	RS-485
Źródło zasilania	Centrala systemu DSO, zasilenie lokalne z zasilacza EN54-4
Napięcie zasilania	24 V DC
Pobór prądu w stanie czuwania	120 mA
Pobór prądu w stanie alarmu	220 mA
Temperatura pracy	0 ... +40 °C
Kąt nachylenia wyświetlacza	30 stopni
Materiał obudowy	PVC (wierzch)/blacha stalowa (podstawa)
Kolor	RAL 7016
Wymiary	250 x 140 x 80 mm