



Dahua Technology PTZ19245U-IRB-N

Kamera PTZ IP 2MP, zoom 45x, IR 350 m, IP68

Kamera zintegrowana - zestaw pozycjonujący o rozdzielczości 2 MP wyposażona w obiektyw 3,95..177,7 mm (zoom 45x), oświetlacz podczerwieni o zasięgu 350 m i automatycznie sterowaną wycieraczkę. Kamera przeznaczona do pracy w obszarach wymagających dużego zakresu dynamiki przetwarzanego sygnału. Kamera posiada tor audio, 7 wejść alarmowych i 2 wyjścia przekaźnikowe. Zasilacz 24V AC w komplecie.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,8"
Ilość efektywnych pikseli	1920(H) x 1080(V)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux @(F1,6)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/1..1/30 000 s
Regulacja ostrości	Automatyczna, ręczna

Optyka

Ogniskowa obiektywu	3,95..177,7 mm
Apertura	F1,6..F4,95
Zoom optyczny	45x
Kąt obserwacji	H: 70;3..1,8°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	350 m
---------------	-------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	50 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
S/N	> 56 dB
Balans bieli	Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual
Strefy prywatności	24
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ilość profili	3

Wideo c.d.

Liczba jednoczesnych strumieni IP	20
Strumień główny	1080P/1.3M/720P(1..50 kl./s)
Strumień pomocniczy	D1/CIF(1..25 kl./s)
Strumień trzeci	1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1..25 kl./s)

Wyjścia sygnałów

Wyjście wideo	BNC CVBS
---------------	----------

Audio

Tor audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Kompresja audio	G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2

Funkcje

Inne	Defog, NAS, AGC, EIS, wycieraczka
------	-----------------------------------

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Wbudowana analiza	wtargnięcie w obszar, detekcja intruza, pozostawiony - brakujący przedmiot, detekcja twarzy, mapa ciepła

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 128GB
------------------------------	--------------

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	7
Wyjścia alarmowe	2
Porty szeregowo	RS-485

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100/1000 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
Przepływność wideo	H.265/H.264: 448K..8192 Kbps

Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3at klasa 4
Zasilanie AC	24 V AC
Pobór mocy	60 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-50..70 °C, (-40..70 °C Hi-PoE)
-------------------	---------------------------------

Konstrukcja

Stopień ochrony obudowy	IP68
Waga	9,8 kg
Typ obudowy	Zestaw pozycjonujący
Wymiary	Ø234 x 205 x 405,5 mm

PTZ

Protokół	DH-SD, Pelco P/D
Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	n x 360° (zakres efektywny: -55..223°)
Prędkość PAN	0,1..120 °/s, preset: 120 °/s
Prędkość TILT	0,1..60 °/s, preset: 60 °/s
Presety	300
Liczba tur presetów	8
Liczba tras naśladowczych	5
Automatyczne śledzenie	Tak

Akcesoria

Akcesoria w komplecie	zasilacz AC24/5A
-----------------------	------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

