



Hanwha Vision QND-6021

Kamera kopułkowa IP, 1920 x 1080, 4 mm, WDR, PoE

Wewnętrzna kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 1920 x 1080 wyposażona w obiektyw stałogniskowy 4 mm. Kamera przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń w obszarach o średnim poziomie oświetlenia oraz tam gdzie wymagana jest duża dynamika przetwarzanego sygnału ze względu na występujące duże różnice w poziomie oświetlenia sceny.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,8"
Efektywna liczba pikseli	1920(H) x 1080(V)
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/5..1/12 000s
Czułość kamery color	0,1 Lux (F2,0, 1/30s)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Korekcja zniekształceń obiektywu	Tak
AGC	Tak

Optyka

Ogniskowa obiektywu	4 mm
Apertura	F1,6
Kąt obserwacji	H: 87,6°
Montaż obiektywu	Wbudowany

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	SSNR

Wideo c.d.

Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG
-----------------	-------------------

Funkcje

Strefy prywatności	6
Balans bieli	ATW (automatyczny) / AWC / ręczny / wewnętrzny / zewnętrzny
Tryb korytarzowy	90°/270°

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Wykrywanie utraty ostrości, detekcja ruchu, wykrywanie sabotażu, liczenie osób

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDXC/SDHC do 128GB
Rejestracja zdalna	NAS, lokalny komputer PC

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP ver. 1/2c/3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP

Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af klasa 2
Pobór mocy	4,8 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	do 90%

Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał	Plastik
Odporność na uderzenia	IK08
Regulacja położenia	350/69/355°
Stopień ochrony obudowy	IP42
Waga	145 g
Wymiary	Ø99,0 x 56,0 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	SBP-120WMW, SBV-116BW
---------------------------	-----------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com