



Hanwha Techwin QND-7082R

Kamera kopułkowa IP 4MP, WDR, 2,8..12 mm moto-zoom, IR20m, 12V DC, PoE

Wewnętrzna kamera kopułkowa IP 4MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 2,8..12 mm typu moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20m. Kamera przeznaczona do montażu wewnątrz budynków w obszarach o dużych różnicach w poziomie oświetlenia.



Parametry podstawowe

Seria	Q
Przetwornik obrazu	1/3"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,15 Lux (F1,4, 1/30s)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Regulacja ostrości	Simple focus

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2592 x 1520
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
AGC	Niska / średnia / wysoka
WDR - Szeroki zakres dynamiki	BLC, SDR
Kompensacja światła tylnego	BLC, SDR
Redukcja szumów	SSNR
Balans biały	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
Strefy prywatności	6
Efekty na obrazie	Flip, Mirror, Tryb korytarzowy (90°/270°)
OSD	Menu, opis do 20 znaków, do 5 wierszy
Kompresja wizji	H.265/H.264, MJPEG
Smart Codec	WiseStream I
Ilość profili	3

Audio

Wbudowany mikrofon/głośnik	Tak/Nie
Kompresja audio	G.711 u-law /G.726 Selectable, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm
Apertura	F1,4..3,6
Typ obiektywu	DC Auto-Iris, Moto-zoom
Kąt obserwacji	H: 109,7..26°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	20 m
---------------	------

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

Funkcje

Inne	ONVIF Profile S/G, SUNAPI(HTTP API)
------	-------------------------------------

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 128 GB
------------------------------	-------------------------

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1

Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	PoE: 7,2W, DC: 6,4W

Warunki pracy

Wilgotność względna	do 90%
Temperatura pracy	-10..55 °C

Konstrukcja

Regulacja położenia	350/67/355°
Materiał	Plastik
Waga	355 g
Wymiary	Ø119,8 x 98,8 mm
Typ budowy	Kopułkowa

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	SBP-122HM, SHD-3000F2, SHD-1198FW, SBP-120WM, SPB-IND72, SPG-IND72B, SBD-120GP, SBP-390WM2, SBP-300WM1, SBP-300WM, SBP-300PM, SBP-300NB, SBP-300CM, SBP-300B
---------------------------	--

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Oddział Kraków: tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Oddział Wrocław: tel. +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Oddział Poznań: tel. 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Oddział Katowice: tel. +48 32 784 78 57, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

