



# Hanwha Vision QNE-8011R

Kamera kopułkowa IP, 2592 x 1944, 2,8 mm, WDR, PoE, IR 30 m, IP67, IK10

Wandaloodporna kamera kopułkowa IP o rozdzielczości 2592 x 1944 wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20 m.



## Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/2,8"
Efektywna liczba pikseli	2592(H) x 1944(V)
Elektroniczna migawka	1/5..1/12 000s
Czułość kamery color	0,15 Lux (F2,0, 1/30s)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Korekcja zniekształceń obiektywu	Tak
AGC	Tak

## Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 104,4°
Montaż obiektywu	Wbudowany

## Oświetlenie

Oświetlacz IR	20 m
---------------	------

## Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	5 MP (2592 x 1944)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB

## Wideo c.d.

Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	SSNR
Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG

## Funkcje

Strefy prywatności	6
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczny / Na zewnątrz / Wewnątrz
Tryb korytarzowy	90°/270°

## Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Wykrywanie utraty ostrości, wykrywanie kierunkowe, wykrywanie ruchu, wchodzenie / wychodzenie, sabotaż, linia wirtualna

## Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDXC/SDHC do 128GB
Rejestracja zdalna	NAS, lokalny komputer PC

## Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP

## Parametry elektryczne

Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	7,4 W

## Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..55 °C
Uruchom. w niskiej temperaturze	powyżej -20 °C

## Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa - oko
Materiał	Aluminium
Odporność na uderzenia	IK10
Regulacja położenia	350/75/360°
Stopień ochrony obudowy	IP67
Waga	645 g

## Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	SBP-125MMW, SBV-125BW
---------------------------	-----------------------

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

## Siedziba spółki:

Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com