Hanwha Vision

Hanwha Vision QNO-6070RP

Kamera IP cylindryczna 30kl./s@1920x1080, 2,8-12mm, IR 30m, IK10, IP66

Kod: **QNO-6070RP/EX**

QNO-6070RP jest nowoczesną kamerą przemysłową IP o rozdzielczości 2,1 megapiskeli wyposażoną we wbudowany obiektyw o regulowanej zdalnie ogniskowej i ostrości. Kamera posiada wysoką czułość, a pracę w nocy wspomaga wbudowany oświetlacz IR. Specjalna kontrukcja czoła kamery zapobiega samooślepianiu się kamery od własnego promieniowania IR odbitego od wysuniętego daszka przeciwsłonecznego. Cechą wyróżniającą QNO-6070RP jest odporność na akty wandalizmu - IK10 oraz obsługa kompresji H.265 i technologii Wisestream. Wisestream wraz z H.265 pozwala obniżyć ilość generowanych przez kamerę danych o obrazie video nawet o 60% w stosunku do kodeka H.264.

Parametry podstawowe	
Przetwornik obrazu	1/2,9"
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,095 Lux (F1,4, 1/30s, 30 IRE)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1..1/10 000 s
Regulacja ostrości	Ręczna
Korekcja zniekształceń obiektywu	Tak (elektroniczna)

Optyka	
Typ obiektywu	Auto-Iris
Montaż obiektywu	Wbudowany
Ogniskowa obiektywu	2,8..12 mm

Oświetlenie	
Oświetlacz IR	30 m

Wideo	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480, 320x240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	30kl./s (2MP i niższe H.265/H.264), 15kl./s (JPEG)
AGC	3 poziomy

Wideo c.d.	
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	3D
Strefy prywatności	6
Kompresja wizji	H.265/H.264/MJPEG + funkcja Wisestream
Liczba jednoczesnych strumieni IP	6 (3 profile ustawień video)

Audio	
Tor audio	wejście mikrofonowe/liniowe audio
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie

Funkcje	
Inne	Wysyłanie zdjęć przez email/FTPzgodność z ONVIF

Detekcja, obsługa alarmów	
Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak (zasłonięcie, utrata ostrości)
Wbudowana analiza	Nie

Przechowywanie danych	
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/uSDHC/SDXC do 128GB

Porty, Interfejsy	
Wejścia alarmowe	1 szt. (NC/NO)
Wyjścia alarmowe	1 szt.

Sieć	
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, 802.1x
Przepływność audio	G.726 (ADPCM) 8kHz, G.711 8kHz, G.726: 16/24/32/40kbps

Parametry elektryczne	
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	8 W (PoE), 7W (12 V DC)

Warunki pracy	
Temperatura pracy	-30..55 °C

Konstrukcja	
Regulacja położenia	90/360° (tilt/obrót wokół własnej osi)
Waga	0,75 kg
Wymiary	Ø70 x 246 mm (bez daszka)
Typ obudowy	Cylindryczna
Kolor obudowy	Szary

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI a resideo company