



Hanwha Vision QNO-7082R

Kamera cylindryczna IP, 4MP, WDR, 3,2..10 mm motor-zoom, audio, IR 30m, 12V DC, PoE, IK10, IP66

Kamera cylindryczna IP w obudowie wandaloodpornej wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 3,2..10 mm typu moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30 m. Kamera przeznaczona do pracy w obszarze o dużej różnicy poziomu oświetlenia sceny, wewnątrz i na zewnątrz budynków.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/3"
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/5..1/12 000 s
Czułość kamery color	0,1 Lux @F1,6, 1/30s
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Wył. /niska/średnia/wysoka

Optyka

Ogniskowa obiektywu	3,2..10 mm
Apertura	F1,6
Kąt obserwacji	H: 98,6..30,8°
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Regulacja ostrości	Simple focus
Montaż obiektywu	Wbudowany

Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 MP (2560 x 1440)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR

Wideo c.d.

Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC, SDR
Redukcja szumów	SSNR
S/N	50 dB
Kompresja wizji	H.265/H.264 : Main/High, MJPEG
Smart Codec	Manual (5ea area), WiseStreamll

Audio

Tor audio	1 wejście audio
Kompresja audio	G.711 u-law / G.726 Selectable, G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps

Funkcje

Strefy prywatności	6
Balans bieli	ATW (automatyczny balans bieli)/AWC/ręczne/wewnątrz/na zewnątrz

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	FTP, e-mail, zapis na kartę

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	do 128 GB
------------------------------	-----------

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1

Sieć

Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3

Warunki pracy

Temperatura pracy	-40..60 °C
-------------------	------------

Konstrukcja

Typ obudowy	Cylindryczna
Kolor	Ciemnoszary
Materiał	Metal
Odporność na uderzenia	IK10
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	900 g
Wymiary	Ø78 x 259,8 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

