



Hanwha Vision QNV-7012R

Kamera kopułkowa IP, 4MP, WDR, 2,8 mm, audio, IR 20m, 12V DC, PoE, IK10, IP66

Kamera kopułkowa IP w obudowie wandaloodpornej wyposażona w obiektyw stałogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 20 m. Kamera przeznaczona do pracy w obszarze o dużej różnicy poziomu oświetlenia sceny.



Parametry podstawowe

Przetwornik obrazu	1/3"
Efektywna liczba pikseli	2560(H) x 1440(V)
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	1/5..1/12 000 s
Czułość kamery color	0,15 Lux (F2,0, 1/30s)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Niska / średnia / wysoka

Optyka

Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F2,0
Kąt obserwacji	H: 107,5°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	20 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	4 MP (2560 x 1440)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	SSNR
Ustawienia obrazu	Obrót, lustro, tryb korytarzowy
OSD	MENU, nazwa kamery do 85 znaków

Funkcje

Funkcje c.d.

Strefy prywatności	6
Balans bieli	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	Tak
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	FTP, e-mail, zapis na kartę, NAS, wyjście alarmowe
Wbudowana analiza	Utrata ostrości, detekcja kierunku, wejście/wyjście z regionu, przekroczenie linii

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 128GB
Rejestracja zdalna	NAS

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wyjście wideo	CVBS (serwisowe)

Siec

API	ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	PoE: 10,7 W, DC: 9,1 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-40..55 °C
Wilgotność względna	do 95% bez kondensacji pary

Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał	Aluminium
Odporność na uderzenia	IK10
Regulacja położenia	350/67/355°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	510 g
Wymiary	Ø120,4 x 91,7 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

