



Hanwha Vision QNV-8080R

Kamera kopułkowa IP 5MP, WDR, 3,2..10 mm moto-zoom, IR30m, 12V DC, PoE, IP66, IK10

Wandaloodporna kamera kopułkowa IP 5MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 3,2..10 mm typu moto-zoom oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30m. Kamera przeznaczona do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków w obszarach o dużych różnicach w poziomie oświetlenia.



Parametry podstawowe

Seria	Q
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Elektroniczna migawka	1/5..1/12 000s
Czułość kamery color	0,15 Lux (F1,4, 1/30s)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
AGC	Niska / Średnia / wysoka

Optyka

Ogniskowa obiektywu	3,2..10 mm
Apertura	F1,6..2,9
Kąt obserwacji	H: 100,3..31,2°
Typ obiektywu	DC Auto-Iris, Moto-zoom
Regulacja ostrości	Simple focus

Oświetlenie

Oświetlacz IR	30 m
---------------	------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	5 MP (2592 x 1944)
Inne obsługiwane rozdzielczości	Tryb 5MP: 2592x1944, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 Tryb 4MP: 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, SDR

Wideo c.d.

Redukcja szumów	SSNR
OSD	Menu, opis kamery do 85 znaków
Kompresja wizji	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
Smart Codec	WiseStream II
Ilość profili	3

Funkcje

Strefy prywatności	6
Balans bieli	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
Efekty na obrazie	Flip, Mirror, Tryb korytarzowy (90°/270°)

Detekcja, obsługa alarmów

Detekcja ruchu	4 strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Reakcja na alarm/ruch	FTP, E-mail, zapis na kartę, NAS, wyjście alarmowe
Wbudowana analiza	Utrata ostrości, wejście/wyjście z regionu, przekroczenie linii

Przechowywanie danych

Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC do 128 GB
------------------------------	-------------------------

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	1
Wyjścia alarmowe	1
Wyjście wideo	CVBS (serwisowe)

Siec

API	ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API), Wisenet open platform
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Zasilanie PoE	802.3af klasa 3
Pobór mocy	PoE: 8,9W, DC: 6,6W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-30..55 °C
Wilgotność względna	do 90%

Konstrukcja

Typ obudowy	Kopułkowa
Materiał	Aluminium
Odporność na uderzenia	IK10
Regulacja położenia	350/67/355°
Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	700 g
Wymiary	Ø137 x 106,1 mm

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	SBP-301HMW2, SHD-3000F3, SPB-VAN4, SPB-VAN72, SBP-137WMW, SBV-136BW, SBP-300MMW1, SBP-300CMW, SBP-300PMW, SBP-300KMW, SBP-300LMW, SBP-300NBW, SBP-300BW
---------------------------	---

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

