



Raytec RM100-PLT-AI-120

Oświetlacz podczerwieni LED , 850 nm, wandaloodporny, IP66, zasięg 33..50m

- Długość fali 850 nm
- Zasięg maksymalny 50 m
- Kąt minimalny 120 ° (zasięg 50 m)
- Kąt maksymalny 180 ° (zasięg 33 m)
- Temperatura pracy -50..50 °C



RAYMAX to seria oświetlaczy podczerwieni zaprojektowanych do pracy w połączeniu z kamerami typu Dzień/Noc lub czarno-białymi zapewniająca światło niewidoczne dla ludzkiego oka, ale widoczne dla kamery CCTV. Nowoczesne diody LED o zwiększonej mocy i bardzo dużej żywotności w połączeniu z systemem zarządzania temperaturą Cool Running™ gwarantują nieprzerwaną pracę nawet przez 10 lat. Oświetlacze serii RAYMAX wyposażone są w zasilacz sterujący mocą wyjściową który zawiera włącznik zmierzchowy i układ telemetrii do zdalnego sterowania. Zasięg oświetlacza wynosi 33...50m.

Parametry techniczne

Długość fali	850 nm
Zasięg maksymalny	50 m
Kąt minimalny	120 ° (zasięg 50 m)
Kąt maksymalny	180 ° (zasięg 33 m)
Źródło światła	LED SMT
Pobór mocy	50 W
Temperatura pracy	-50..50 °C
Zasilanie oświetlacza	13,5 V (Zasilacz w komplecie)
Długość przewodu zasilającego	2,5 m
Kolor	czarny
Wymiary oświetlacza	210x150x65 mm
Waga	2,4 kg
Stopień ochrony	IP66
Parametry zasilacza	+
Zasilanie	100..230 V AC
Moc znamionowa	80 W
Wymiary	160x160x90 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company