



Raytec RM25-120

Oświetlacz podczerwieni LED kąt wiązki 120°, IP66, dystans 8m

- Długość fali 850 nm
- Zasięg maksymalny 8 m
- Kąt minimalny 120 ° (zasięg 75 m)
- Temperatura pracy -50..50 °C



Wysokowydajny oświetlacz podczerwieni LED z własnym zasilaczem 100~240V AC o zasięgu 8m i kącie wiązki 120 stopni.

Parametry techniczne

Długość fali	850 nm
Zasięg maksymalny	8 m
Kąt minimalny	120 ° (zasięg 75 m)
Źródło światła	LED SMT
Pobór mocy	10 W
Temperatura pracy	-50..50 °C
Zasilanie oświetlacza	13,5 V (Zasilacz w komplecie)
Długość przewodu zasilającego	2,5 m
Kolor	czarny
Wymiary oświetlacza	75x100x54 mm
Waga	0,5 kg
Stopień ochrony	IP66
Parametry zasilacza	+
Zasilanie	100..240 V AC
Moc znamionowa	10 W
Wymiary	130 x 130 x 60 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company