



Raytec RM300-AI-10

Oświetlacz podczerwieni LED , 850 nm, wandaloodporny, zasięg 370m

- Długość fali 850 nm
- Zasięg maksymalny 370 m
- Kąt minimalny 10 ° (zasięg 370 m)
- Kąt maksymalny 30 ° (zasięg 220 m)
- Temperatura pracy -50..50 °C



Parametry techniczne

Długość fali	850 nm
Zasięg maksymalny	370 m
Kąt minimalny	10 ° (zasięg 370 m)
Kąt maksymalny	30 ° (zasięg 220 m)
Źródło światła	LED SMT
Pobór mocy	120 W
Temperatura pracy	-50..50 °C
Zasilanie oświetlacza	13,5 V (Zasilacz w komplecie)
Długość przewodu zasilającego	2,5 m
Kolor	czarny
Wymiary oświetlacza	420x195x66 mm
Waga	6 kg
Stopień ochrony	IP66
Parametry zasilacza	+
Zasilanie	100..240 V AC
Moc znamionowa	120 W
Wymiary	240x160x81 , waga 2,4 kg

RAYMAX to seria oświetlaczy podczerwieni zaprojektowanych do pracy w połączeniu z kamerami typu Dzień/Noc lub czarno-białymi zapewniająca światło niewidoczne dla ludzkiego oka, ale widoczne dla kamery CCTV. Nowoczesne diody LED o zwiększonej mocy i bardzo dużej żywotności w połączeniu z systemem zarządzania temperaturą Cool Running™ gwarantują nieprzerwaną pracę nawet przez 10 lat. Oświetlacze serii RAYMAX wyposażone są w zasilacz sterujący mocą wyjściową który zawiera włącznik zmierzchowy i układ telemetrii do zdalnego sterowania.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company