



D+H RT 45

Przycisk oddymiania pomarańczowy

- Napięcie zasilania 24 V DC
- Zakres temperatur pracy -10 ... +55 °C
- Stopień ochrony IP 40
- Rodzaj obudowy aluminiowa
- Kolor RAL 2011 (pomarańczowy)



Parametry techniczne

Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	18 ... 28 V DC
Prąd dozorowania	8 mA
Prąd alarmowania	16 mA
Zakres temperatur pracy	-10 ... +55 °C
Stopień ochrony	IP 40
Rodzaj obudowy	aluminiowa
Kolor	RAL 2011 (pomarańczowy)
Wymiary	129x138x39 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	310 g

Przyciski oddymiania stosuje się w powiązaniu z instalacją oddymiania D+H typu RZN, w celu ręcznego wyzwalania systemu w razie pożaru. Sygnalizowane są tu dodatkowo stany robocze i alarmowe.

Parametry:

- dostępny w wykonaniu standardowym lub na zapytanie jako indywidualne zestawienie obudowy i panela obsługi
- zamykana obudowa wykonana z odlewu aluminiowego z wybijaną szybką, kluczem i etykietami opisowymi w 32 językach
- funkcje OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE (przycisk zamykający przykryty) oraz wyświetlacz alarmu i kontrolki awarii

Certyfikat zgodności nr 2742/2010

Świadectwo dopuszczenia nr 0848/2010

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company