D+H RZN 4404-K V2

Centrala Oddymiania 4A, kompaktowa, 1 linia, 1 grupa

- Maksymalny prąd wyjściowy 4 A
- Ilość wyjść pod zwalniaki 1 (0,5A)
- Ilość linii konwencjonalnych 1 (maksymalnie 14 czujek, 8 przycisków)
- Ilość wyjść przekaźnikowych 1 (opcja TR 42 - 2 przekaźniki)
- Maksymalna pojemność akumulatora 2,2 Ah (2 szt. - podtrzymanie 72h)
- Cykl pracy 20 / 100 % (alarm, wentylacja / dozór)

Posiadające certyfikaty CNBOP, VdS elektryczne centrale oddymiania typu: RZN 4402-K(-KS) V2 oraz RZN 4404-K (-KS) V2 opracowano specjalnie do zastosowania w małych obiektach budowlanych jak np.: klatki schodowe. Układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi między innymi dzięki zastosowaniu mikroprocesora. Zintegrowany service timer do kontroli częstości zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania i nastawiania licznych funkcji np.: alarm w przypadku uszkodzenia, regulacja czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu stanowią standardowe wyposażenie centrali.

Parametry:

- konstrukcja kompaktowa dla całkowitego prądu napędu 4A
- stabilizowane napięcie wyjściowe
- możliwość podłączenia maksymalnie 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych (wolno stosować tylko czujki dopuszczone przez D+H)
- włączalne funkcje bezpieczeństwa: uszkodzenie = alarm, resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych
- możliwość przyłączenia czujek pogodowych bez stosowania dodatkowych modułów
- główna płyta drukowana z 1 miejscem wtykowym na moduł dodatkowy
- centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego; zamykane drzwiczki z blachy stalowej
- możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń sygnalizacji zadziałania
- 72 godziny awaryjnego zasilania w przypadku przerwy w dostawach zasilania sieciowego
- wymagane 2 akumulatory 2,2Ah, w przypadku podłączenia urządzeń alarmowych 3,4Ah (większa obudowa)
- system monitorowania przewodów pod kątem występowania zwarcia i przerwania

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	230 V AC 50Hz
Zakres zmian napięcia zasilania	207 ... 264,5 V AC
Moc znamionowa	120 VA
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy	4 A
Ilość wyjść pod zwalniaki	1 (0,5A)
Ilość linii konwencjonalnych	1 (maksymalnie 14 czujek, 8 przycisków)
Liczba grup przewietrzania	1
Ilość wyjść przekaźnikowych	1 (opcja TR 42 - 2 przekaźniki)
Obciążalność wyjść przekaźnikowych	230V / 5A
Ilość wyjść sygnalizatorów konw.	O
Maksymalna pojemność akumulatora	2,2 Ah (2 szt. - podtrzymanie 72h)
Cykl pracy	20 / 100 % (alarm, wentylacja / dozór)
Zakres temperatur pracy	-5 ... +55 °C
Stopień ochrony	IP 30
Klasa klimatyczna	II
Rodzaj obudowy	ABS (drzwi metalowe)
Kolor	RAL 9010 (biały)
Wymiary:	250x250x91 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	3,4 kg

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel. 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Świadectwo dopuszczenia nr 0699/2009

Data modyfikacji: 2023-10-24 13:35:21. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone