



Apollo SA4700-300APO

Moduł 1 wejścia na szynę DIN Soteria



Moduły Apollo Soteria typu DIN są przystosowane do montażu na standardowej szynie DIN i posiadają wszystkie cechy funkcjonalne klasycznych modułów. Małe rozmiary pozwalają na zabudowę wielu sztuk modułów w jednej obudowie lub w np. w rozdzielni elektr.

Parametry techniczne

Typ modułu	moduł wejść
Liczba wejść	1 (monitorowawne)
Zakres napięcia protokołu	5..13 V (wartości międzyszczytowe)
Protokół komunikacji na pętli	Apollo XP95 / Discovery / CoreProtocol
Wbudowany izolator zwarć	Tak
Prąd dozorowania	500 μ A
Prąd alarmowania	2 mA
Zakres temperatur pracy	-40..+70 °C
Zakres zmian napięcia zasilania	17..35 V DC
Wilgotność względna	0..95 % (bez kondensacji)
Wymiary	102x33x33 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	46 g
Standardy	EN 54-17, EN 54-18

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company