



CQR SC513/WH/4C

Kontaktron nawierzchniowy z wyprowadzonymi przewodami. Szczelina 20 mm.

- Montaż Nawierzchniowy
- Szczelina (odległość zamknięcia) 20mm



Parametry techniczne

Montaż	Nawierzchniowy
Obudowa	Plastikowa biała
Szczelina (odległość zamknięcia)	20mm
Wyjście alarmowe	NC
Dopuszczalne obciążenie	1A przy 12V DC
Wymiary części z magnesem	65 x 11 x 13mm
Wymiary czujnika	65 x 13 x 13mm
Zakres temperatur pracy	-15 ~ 40 °C

Kontaktron nawierzchniowy z wyprowadzonymi przewodami. Szczelina 20 mm.

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a **resideo** company