



CQR SC517/WH/MULTI/G2/EN

Czujka magnetyczna nawierzchniowa. zgodność z GRADE2

- Montaż Nawierzchniowy
- Szczelina 17mm
- Wbudowane rezystory EOL 1k, 2k2, 4k7, 5k6
- Zgodność z EN50131 GRADE2



Czujka magnetyczna nawierzchniowa. Zgodność z EN50131 Grade2.

Parametry techniczne

Montaż	Nawierzchniowy
Szczelina	17mm
Wyjście alarmowe	NC
Wbudowane rezystory EOL	1k, 2k2, 4k7, 5k6
Wymiary	13x65x13mm
Zakres temperatur pracy	-15 ~ 40 °C
Zgodność z EN50131	GRADE2

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 Szczecin
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Oddział Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Oddział Gdańsk: tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Oddział Kraków: tel: +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Oddział Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Oddział Poznań: tel: 607 445 171, 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Oddział Katowice: tel: 607 445 527, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

