



# AG NEOVO SC-2402

Monitor LCD 24", 16:9, 1920 x 1080, HDMI, VGA, BNC, 24/7, 5ms, 250 cd/m<sup>2</sup>

- Przekątna ekranu 23,8"
- Rozmiar piksela 0.275 mm
- Rozdzielczość 1920 x 1080
- Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
- Czas reakcji matrycy 5 ms
- Jasność 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast 20,000,000:1 (DCR)
- Zabezpieczenia Kensington Security Slot™, utwardzona powłoka matrycy o twardości 3H



Profesjonalny monitor LCD przeznaczony do pracy ciągłej w systemach monitoringu, wyposażony z matrycę o rozdzielczości 1920 x 1080, Monitor posiada wejścia HDMI, VGA oraz przelotowe wejście composite CVBS.

## Parametry podstawowe

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Przekątna ekranu             | 23,8"                       |
| Proporcje ekranu             | 16:9                        |
| Typ matrycy                  | LED-Backlit TFT LCD         |
| Rozmiar piksela              | 0.275 mm                    |
| Rozdzielczość                | 1920 x 1080                 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln                    |
| Czas reakcji matrycy         | 5 ms                        |
| Jasność                      | 250 cd/m <sup>2</sup>       |
| Kontrast                     | 20,000,000:1 (DCR)          |
| Kąt widzenia                 | (H)178° x (V)178°           |
| Częstotliwości               | H: 30..85 kHz, V: 48..75 Hz |

## Wyjścia sygnałów

|         |               |
|---------|---------------|
| Wyjścia | BNC: 1 x CVBS |
|---------|---------------|

## Audio

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Wejścia audio | 1 x jack 3,5 mm stereo |
| Głośniki      | 2 x 2 W                |

## Funkcje

|                |  |
|----------------|--|
| Zabezpieczenia | Kensington Security Slot™, utwardzona powłoka matrycy o twardości 3H |
|----------------|--|

## Wejścia sygnałów

|               |               |
|---------------|---------------|
| Wejścia HDMI  | 1             |
| Wejścia wizji | BNC: 1 x CVBS |
| Wejścia VGA   | 1             |

## Parametry elektryczne

|            |               |
|------------|---------------|
| Zasilanie  | 100..240 V AC |
| Pobór mocy | 15 W          |

## Warunki pracy

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Czas pracy        | 24/7                      |
| Wilgotność pracy  | 20..85% (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | 5..35 °C                  |

## Konstrukcja

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| VESA                 | 100 x 100 mm             |
| Regulacja pochylenia | -5..20°                  |
| Wymiary              | 540,1 x 408,3 x 226,5 mm |
| Waga                 | 3,4 kg                   |

## Normy, Certyfikaty

|               |  |
|---------------|--|
| Deklaracja CE | CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA, EAC, FCC, ICES-003 |
|---------------|--|

## Akcesoria

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Akcesoria w komplecie | Przewód zasilający, kabel VGA, kabel audio  |
| Wyposażenie dodatkowe | Montaż sufitowy, poziomy: CMP-01+WMK-03<br>Montaż ścienny: WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01<br>Montaż stołowy: DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, DMS-01Q, ES-02 |

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 Szczecin  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

**ADI**  
a resideo company