



Dahua Technology SD49225-HC-LA

Kamera zintegrowana HD-CVI 2MP, 25x zoom, audio, I66, IR 100m

Zewnętrzna kamera zintegrowana HD-CVI o rozdzielczości 1080p wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy z zoom 25x. Kamera posiada wejście audio oraz port alarmowy I/O. Kamera przeznaczona do pracy na zewnątrz w obszarach wymagających dużej dynamiki przetwarzanego sygnału.



Parametry podstawowe

Ilość efektywnych pikseli	1920(H) x 1080(V)
Standard	CVI/CVBS
Przetwornik obrazu	1/2,8"
System skanowania	Progresywny
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux (F1,6)
Czułość kamery B/W	0,0005 Lux (F1,6)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Elektroniczna migawka	1/3..1/100 000 s
Regulacja ostrości	Automatyczna / Półautomatyczna / Ręczna

Optyka

Ogniskowa obiektywu	4,8..120 mm
Apertura	F1,6..3,5
Typ obiektywu	Auto-Iris, Moto-Zoom
Zoom optyczny	25x
Zoom cyfrowy	16x
Kąt obserwacji	H: 58,5..2,8°

Oświetlenie

Oświetlacz IR	100 m
---------------	-------

Wideo

Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480)
AGC	Automatyczna/Ręczna
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120 dB
Redukcja szumów	2D, 3D
Balans bieli	Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/ Natural light/Street lamp
Strefy prywatności	24

Audio

Audio c.d.

Tor audio	1 kanał
-----------	---------

Funkcje

Inne	Defog,
------	--------

Porty, Interfejsy

Wejścia alarmowe	2
Wyjścia alarmowe	1

Parametry elektryczne

Zasilanie DC	12 V DC
Pobór mocy	23,2 W

Warunki pracy

Temperatura pracy	-40..70 °C
-------------------	------------

Konstrukcja

Stopień ochrony obudowy	IP66
Waga	3,0 kg
Wymiary	Ø160 x 295,4 mm
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa

PTZ

Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	-5..90 ° (Auto-Flip)
Prędkość PAN	0,1..200 °/s (240 °/s dla presetu)
Prędkość TILT	0,1..120 °/s (200 °/s dla presetu)
Presety	300
Prędkość dla funkcji Preset	240°/s
Liczba tras naśladowczych	5
Liczba tur presetów	5

Akcesoria

Akcesoria dostępne osobno	PFA111, PFA140, PFB300C, PFA120, PFA150, PFA151, PFB303S
Akcesoria w komplecie	PFB305W

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:

Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com

Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com

Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com

Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com

Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com

Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

