



Dahua Technology SD60230U-HNI

Kamera zintegrowana IP 2MP, 30x zoom, WDR, audio, uSD, IP67, IK10, analiza, śledzenie obiektów



Kamera zintegrowana IP o rozdzielczości 2 MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 4,5..135 mm (zoom 30x) przeznaczona do pracy na zewnątrz pomieszczeń w warunkach średniego poziomu oświetlenia. Kamera dostarczana jest wraz z wysięgnikiem ściennym PFB303W, adaptorem PFA111 oraz zasilaczem 24V AC/3A.

Parametry techniczne

Przetwornik obrazu	1/2,8"
Ilość efektywnych pikseli	1920(H) x 1080(V)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość kamery color	0,005 Lux @(F1,6)
Czułość kamery B/W	0,0005 Lux @(F1,6)
Elektroniczna migawka	1/1..1/30 000 s
Regulacja ostrości	Automatyczna, ręczna
Ogniskowa obiektywu	4,5..135 mm
Apertura	F1,6..4,4
Zoom optyczny	30x
Kąt obserwacji	H: 67,8..2,4°
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2 MP (1920 x 1080)
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	50 kl./s
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC, HLC
Redukcja szumów	2D, 3D
S/N	> 55 dB
Balans bieli	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual
Strefy prywatności	24
Kompresja wizji	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Ilość profili	3
Liczba jednoczesnych strumieni IP	20
Strumień główny	1080P/1.3M/720P(1..50 kl./s)
Strumień pomocniczy	D1/CIF(1..25 kl./s)
Strumień trzeci	1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1..25 kl./s)
Wyjście wideo	BNC CVBS
Tor audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Kompresja audio	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2
Inne	Defog, AGC, EIS, AutoFlip, NAS
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowana analiza	przekroczenie linii, detekcja intruza, pozostawiony - brakujący przedmiot, detekcja twarzy, mapa ciepła
Rejestracja na kartę pamięci	uSD do 128GB
Wejścia alarmowe	7
Wyjścia alarmowe	2
Porty szeregowo	RS-485
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Przepływność wideo	H.265/H.264: 448K..8192 Kbps
Zasilanie PoE	802.3at klasa 4
Zasilanie AC	24 V AC
Pobór mocy	20 W
Temperatura pracy	-40..70 °C
Stopień ochrony obudowy	IP67
Odporność na uderzenia	IK10
Waga	3,5 kg
Typ obudowy	Zintegrowana kopułowa
Wymiary	Ø222 x 292 mm
Protokół	DH-SD, Pelco P/D
Zakres PAN	n x 360°
Zakres TILT	-20..90°
Prędkość PAN	0,1..300 °/s, preset: 600 °/s
Prędkość TILT	0,1..200 °/s, preset: 500 °/s
Presety	300
Liczba tur presetów	8
Liczba tras naśladowczych	5
Automatyczne śledzenie	Tak
Akcesoria w komplecie	PFB303W, PFA111, zasilacz 24V AC/3A

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company