



# Teletek SensoMAG M40

## Czujka dymu i ciepła SensoMAG

- Typ czujki optyczno-termiczna
- Protokół komunikacji na pętli czujka konwencjonalna
- Klasa czujki A1R (próg 58°C)
- Maksymalny chroniony obszar 120 m<sup>2</sup>
- Napięcie zasilania 12 / 24 V DC
- Prąd alarmowania 20 mA (przy 24V dla B24)

SensoMAG M40 to czujka dymu i ciepła (optyczno-termiczna) z cyfrowym algorytmem przetwarzania sygnału. Zintegrowana automatyczna kompensacja dryfu znacznie zmniejszy liczbę fałszywych alarmów. Nadaje się ona do każdego konwencjonalnego systemu sygnalizacji pożarowej z centralą o progu alarmowania między 10mA a 15mA.

SensoMAG M40 to dobry wybór dla zastosowań, w których wczesne wykrycie dymu lub ognia ma wielkie znaczenie a jednocześnie wymagana jest wysoka niezawodność, np. domy z drewna, muzea, pokoje hotelowe itp.

### Cechy funkcjonalne:

- Automatyczna kompensacja
- Cyfrowy algorytm przetwarzania sygnału
- Chroniony obszar - do 120m kw.
- Niskoprofilowa konstrukcja
- 360° widoczność wskaźnika LED
- Sygnalizacja stanu czujki co każde 8s
- Certyfikacja EN54-5/7

Certyfikat zgodności nr 1293-CPD-0120



### Parametry techniczne

Typ czujki	optyczno-termiczna
Protokół komunikacji na pętli	czujka konwencjonalna
Klasa czujki	A1R (próg 58°C)
Maksymalny chroniony obszar	120 m <sup>2</sup>
Napięcie zasilania	12 / 24 V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	9 ... 30 V DC
Prąd dozoru	0,05 mA
Prąd alarmowania	20 mA (przy 24V dla B24)
Maks. przekrój przewodów	2 mm <sup>2</sup>
Zakres temperatur pracy	-10 ... +60 °C
Zakres temperatur przechowywania	-10 ... +60 °C
Wilgotność względna	0 ... 93 % (bez kondensacji)
Montaż	Gniazda serii B
Wysokość montażu	do 16 m
Materiał	ABS
Kolor	RAL 9016 (biały)
Średnica	102 mm
Wysokość	48 mm
Waga	128 g

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

**ADI**  
a resideo company