



Hanwha Vision SMT-1030PV

Monitor 10" do prezentacji handlowych, kamera 2 MP, 1024 x 600, 20 ms, 500 cd/m², 500:1, uSD, Ethernet RJ45, PoE



Monitor przeznaczony do prezentacji informacji, reklam itp w obiektach handlowych wyposażony w w matrycę 10" o rozdzielczości 1024 x 600, czasie reakcji 20 ms, jasności 500 cd/m² oraz kontraście 500:1. Monitor wyposażony w kamerę 2 MP, port Ethernet oraz slot na kartę uSD do 256 GB. Zasilanie 12V DC, PoE.

Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------|---|
| Przekątna ekranu | 10.1" LED backlight |
| Rozdzielczość | 1024 x 600 |
| Jasność | 500 cd/m ² |
| Kontrast | 500:1 |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Kąt widzenia (H) x (V) | 140° / 120° |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 262K |
| Czas reakcji matrycy | 20 ms |
| System | PAL / NTSC |
| Trwałość matrycy | 50,000 h |
| Filtry | 3D Comb Filter / Redukcja szumów / Redukcja przepłotu |

Funkcje

| | |
|--------------|---|
| Reset kamery | Tak |
| Język | Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski |

Porty, Interfejsy

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Złącze sieciowe | 1 RJ-45 |
| Slot pamięci | uSD/SDHC/SDXC (Maks. 256GB) |
| Wejście/wyjście alarmowe | 1/1 |

Parametry elektryczne

| | |
|-------------|--------------------------|
| Zasilanie | PoE+, 12V DC |
| Pobór prądu | 12V DC 1A, PoE 48V 0.28A |

Konstrukcja

| | |
|---------------|------------------------------|
| Kolor obudowy | Czarny |
| Materiał | Galwanizowana stal |
| Wymiary/waga | 246.2 x 180.4 x 64.8mm / 2Kg |
| Rozmiar ramy | Góra/bok: 11.7mm dół: 43.4mm |
| VESA | VESA 75 x 75mm |

Parametry środowiskowe

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura pracy/wilgotność | 0..50° C / 40°90%, 50°50% |
| Temperatura przechowywania/wilgotność | -20..60° C / 40°90%, 60°35% |
| Certyfikaty | UL, CE, FCC |

Kamera

| | |
|-------------------------|---|
| Rozmiar przetwornika | 1/2.8" 2M CMOS |
| Efektywna ilość pikseli | 1,945(H) x 1,097(V) 2.13MP |
| Czułość | Kolor : 0,06 Lux (1/30s, F2.5) |
| Ogniskowa obiektywu | 4.6mm |
| WDR | 150dB |
| Kompresja wizji | H.265 / H.264 / MJPEG |
| API | ONVIF Pro_x001D_file S/G, SUNAPI (HTTP API) |

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company