



Hanwha Vision SMT-3234

Monitor LED 32" o rozdzielczości 1920 x 1080, 8 ms, 300 cd/m², 2000:1, HDMI, VGA, DVI-D



Monitor LED 32" o rozdzielczości 1920 x 1080 przeznaczony pracy ze źródłami posiadającymi porty HDMI, VGA lub DVI-D.

Parametry podstawowe

Typ matrycy	LED
Przekątna ekranu	31.5"
Maksymalna rozdzielczość	1920 x 1080
Jasność	300 cd/m ²
Kontrast	2250 :1 (Typ.), 2000:1 (Min.)
Proporcje ekranu	16:9
Kąt widzenia (H) x (V)	178°/178°
Liczba wyświetlanych kolorów	16.7 million
Czas reakcji matrycy	8 ms(G to G)
System	PAL / NTSC
Trwałość matrycy	30,000 h
Filtry	3D Comb

Audio

Wyjście	3.5mm mini Jack
Wyjścia sygnałów	przelotowe (tylko PC), głośniki: 2 x 2W
Aplikacja	Remote Controller

Wejścia sygnałów

Wejścia wizji	1 port, BNC
VGA	1
DVI-D	1
HDMI	1

Parametry elektryczne

Zasilanie	100..240V AC (50/60Hz)
-----------	------------------------

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy/wilgotność	0..40° C / 10°80%
------------------------------	-------------------

OSD

Funkcje	VESA™ DPM
Język	Chiński (uproszczony), angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, holenderski, rosyjski, arabski

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI
a resideo company