Hanwha Vision

Hanwha Vision SNB-7000

Kamera stacjonarna 3MPix H.264/MJPEG, filtr IR, PoE

- Przetwornik 1/2,8 " (CMOS)
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Ogniskowa obiektywu C/CS (DC)
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Funkcje kamery BLC/HLC/WDR
- Prędkość elektronicznej migawki ELC Tak (do 1/30000)
- Redukcja szumów SSNRIII
- Rejestracja na kartę pamięci Tak SD/SDHC
- Tor audio dwukierunkowy (G.711)

SNB-7000 to 3-megapikselowa kamera stacjonarna zgodna ze specyfikacją ONVIF. Zbudowana ona jest w oparciu o DSP "WiseNet 2", który został zaprojektowany przez Samsung specjalnie dla kamer korzystających z technologii multi-megapikselowej.
Kamera może pracować w dwóch trybach: 3M - generując obrazy w najwyższej rozdzielczości oraz 2M - pozwalając na wykorzystanie funkcji WDR i uzyskanie z kamery do 30 klatek obrazu na sekundę.
Kamera wyposażona jest w filtr IR i może współpracować z obiektywami DC lub o przysłonie sterowanej ręcznie.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/2,8 " (CMOS)
System skanowania	Progresywny
Czułość	1Lux@F1.2 (kolor) 0,08Lux@F1.2 (B/W)
SNR	50 dB
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Ogniskowa obiektywu	C/CS (DC)
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Obsługiwane rozdzielczości	Tryb 3M: 2048 x 1536, 1920 x 1080P (Full HD), 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Obsługiwane rozdzielczości cd.	Tryb 2M: 1920 x 1080P (Full HD), 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Liczba transmitowanych obrazów	Do 20kl./s w trybie 3M, do 30kl./s w trybie 2M (do 15kl./s z WDR)
Funkcje kamery	BLC/HLC/WDR
Prędkość elektronicznej migawki ELC	Tak (do 1/30000)
Redukcja szumów	SSNRIII
Strefy prywatności	Tak (do 17)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
Detekcja ruchu	Tak
Rejestracja na kartę pamięci	Tak SD/SDHC
Tor audio	dwukierunkowy (G.711)
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Interfejs komunikacyjny	10/100 Mbps
Zasilanie	12 V DC/24 V AC/PoE
Pobór mocy	7 W
Waga	0,44 kg
Wymiary	72 x 60 x 136.8 mm
Temperatura pracy	-10..50 °C
Dodatkowe	Interfejs web w j. polskim, uwierzytenienie SSL, filtrowanie adresów IP, do 10 użytkowników w trybie unicast, wyjście video BNC

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI a resideo company

Data modyfikacji: 2013-03-01 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone