SONY

Sony SNC-ZM550

Kamera hybrydowa H.264, 20kl./s@1280x1024, 30kl./s@1280x720, filtr IR

SNC-ZM550 jest kamerą kopułkową, megapikselową wykorzystującą technologię SLoC pozwalającą na transmisję obrazu megapikselowego poprzez kabel koncentryczny. Kamera ta transmituje w ten sposób jednocześnie dwa obrazy - megapikselowy oraz analogowy, który może być wykorzystany w istniejącym systemie analogowym, przez zwykłe podłączenie kabla sygnałowego z BNC do rejestratora, krosownicy czy monitora. Do odbioru sygnału megapikselowego służą odbiorniki eBridge1CR (1-kanałowy) oraz SNCA-ZX104 (4-kanałowy).
Rozwiązanie z technologią SLoC jest znacznie łatwiejsze w instalacji i stabilniejsze w pracy niż rozwiązania o szerokim pasmie transmisji - SDI (HD CCTV).

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/3 "
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,5 Lux (F1,2; 50IRE; 1/30s)
Czułość cz-b	0,3 Lux (F1,2; 50IRE; 1/30s)
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	3,1-8,9 mm (przysłona DC)
Regulacja ostrości	Półautomatyczna (regluacja zoom zdalna)
Oświetlacz IR	Nie
AGC	Tak (42dB)
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1..1/10 000
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (dynamika >, 60dB)
Redukcja szumów	Tak (2D)
Kompresja wizji	H.264
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1280x1024 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	20 kl./s @1280x1024, 30kl./s@1280x720
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280 x 720, 1024 x 576, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360, 352 x 288, 320 x 184 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	5
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Tor audio	Nie
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (MIB-2)
Rejestracja na kartę pamięci	Nie
Zakres regulacji położenia kamery	360/75/360 ° (pan/tilt/obrót)
Inne	Transmisja sygnału analogowego
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Nie
Pobór mocy	6 W
Waga	0,715 kg
Wymiary	∅140 x 118 mm
Temperatura pracy	-10..50 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2015-02-03 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone