Hanwha Vision SND-6083

Kamera IP kopułkowa 1920x1080@60kl./s, H264, WDR, audio, eD/N

Kod: **SND-6083P/EX**

- Przetwornik 1/2,8 " PS Exmor 2,38M CMOS
- Tryb Dzień/Noc Elektroniczny
- Obiektyw w komplecie 3..8,5 mm (przysłona DC, zoom regulowany zdalnie)
- Regulacja ostrości Ręczna, Auto, Zdalna (funkcja simple focus)
- Redukcja szumów SSNR III 2D+3D
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Analiza video Tak (detekcja twarzy, linia, zostaw/znikn., detekcja audio)
- Tor audio Tak - dwukierunkowy
- Rejestracja na kartę pamięci Tak Micro SD/SDHC/SDXC

SND-6083 to kamera kopułkowa z najnowszej grupy produktów firmy Samung wyposażonych w chipset WiseNet III. Kamera generuje obraz w rozdzielczości FullHD z kompresja H.264 z prędkością do 60kl/s. Kamera posiada funkcje WDR , SSLE, oraz elektroniczny tryb dzień/noc. Kamera posiada obiektyw 3-8,5mm, i jest wyposażona w funkcje simple focus. Posiada także tor audio oraz niespotykane funkcje jak detekcja twarzy, ruchu i audio, funkcję defog, a także multi-crop streaming pozwalającą na wydzielenie kilku strumieni z obrazu. Kamera zasilana jest napięciem 12VDC oraz PoE, posiada slot kart micro SD/SDHC/SDXC

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/2,8 " PS Exmor 2,38M CMOS
Tryb Dzień/Noc	Elektroniczny
Czułość	0,1 Lux 50 IRE; F1,2
Czułość cz-b	0,1 Lux 50 IRE; F1,2
Montaż obiektywu	Wbudowany
Obiektyw w komplecie	3..8,5 mm (przysłona DC, zoom regulowany zdalnie)
Regulacja ostrości	Ręczna, Auto, Zdalna (funkcja simple focus)
Oświetlacz IR	Nie
AGC	Automatyczne
Prędkość elektronicznej migawki ELC	2..1/12 000 s
Funkcja Sens-Up	Tak
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (100dB)
Redukcja szumów	SSNR III 2D+3D
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	60 kl./s , H.264
Inne obsługiwane rozdzielczości	1920x1080P(Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	10
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	4 programowane strefy
Analiza video	Tak (detekcja twarzy, linia, zostaw/znikn., detekcja audio)
Tor audio	Tak - dwukierunkowy
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie
Wejścia alarmowe	1 szt.
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Rejestracja na kartę pamięci	Tak Micro SD/SDHC/SDXC
Odporność obudowy na uderzenia	Nie
Stopień ochrony	-
Zakres regulacji położenia kamery	354/67/355 ° (pan/tilt/obrót)
Inne	Maski prywatności , DIS, Defog, Simple Focus, Multi-crop streaming
Zasilanie DC	12 V
Zasilanie AC	- V
Zasilanie PoE	Tak (IEEE802.3af klasa 3)
Pobór mocy	9 W (12 V DC), 11W(PoE)
Waga	0,49 kg
Wymiary	Ø132 x 108 mm
Temperatura pracy	-10..55 °C

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2015-07-31 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone