Hanwha Vision SNP-3120HV

Kamera zintegrowana IP H.264/MPEG-4/MJPEG, 25kl./s@4CIF, audio, zoom x12

- Przetwornik 1/4 "
- Ogniskowa obiektywu x12 (3,7..44,4 mm), przysłona DC
- Funkcje kamery AGC/BLC/WDR/XDR
- Kompresja wizji H.264/MPEG-4/MJPEG
- Obsługiwane rozdzielczości 4CIF/VGA/CIF
- Liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s
- Tor audio Dwukierunkowy G.711
- Rejestracja na kartę pamięci Tak SD/SDHC
- Stopień ochrony IP66

SNP-3120HV to najnowsza sieciowa mini-kamera zintegrowana w ofercie Samsung. Jest ona funkcjonalnym odpowiednikiem kamery analogowej SCP-3120HV z x12-krotnym zoomem optycznym z wideoserwerem nowej konstrukcji.
Wysoka czułość, szeroki zakres dynamiki (WDR) oraz inne funkcje użytkowe pozwalają na jej zastosowanie w wielu aplikacjach. Kamera posiada wandaloodporną, szczelną (IP66) obudowę oraz grzałkę i wentylator.
Kamera może współpracować z oprogramowaniem NVR Net-i ware, rejestratorami NVR Samsung i Instek Digital lub jednym z szerokiego zakresu oprogramowań komercyjnych NVR. Jest również zgodna ze standardem ONVIF.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/4 "
Czułość	Kolor: 0,7 Lux@F1,65 50IRE / Cz-b: 0,07 Lux@F1,65 50 IRE
Ogniskowa obiektywu	x12 (3,7..44,4 mm), przysłona DC
Funkcje kamery	AGC/BLC/WDR/XDR
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Sterowanie ostrością	Automatyczne/Ręczne
Migawka elektroniczna	Tak (1/50..1/10 000 s), Sens-up: x2 - x512
Balans Bieli	ATW1/ATW2/AWC/Ręczny
Strefy prywatności	12
Zoom cyfrowy	16x
Zakres PAN	360 °
Zakres TILT	190 ° (-5..185)
Prędkość PAN	0..200 °/s
Prędkość TILT	0..120 °/s
Prędkość dla funkcji Preset	Pan: 650 stopni/s, Tilt: 650 stopni/s
Inne PTZ	Proporcjonalny PAN/TILT, obrót obrazu przy pochyleniu obiektywu na 90 stopni
Kompresja wizji	H.264/MPEG-4/MJPEG
Obsługiwane rozdzielczości	4CIF/VGA/CIF
Liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s
Tor audio	Dwukierunkowy G.711
Liczba użytkowników zdalnych	10 (unicast)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/UDP/IPv4/IPv6/HTTP/DNS/PPPoE/RTP/RTSP/DHCP/ICMP/IGMP/FTP/NTP/SNMP /HTTPS
Interfejs komunikacyjny	10/100 Mbps
Rejestracja na kartę pamięci	Tak SD/SDHC
Detekcja ruchu	Tak (również analiza video - zniknięcie/pojawienie się obiektu)
Presety	255
Liczba tras naśladowczych	4
Liczba vectorskanów	4
Temperatura pracy	-50..50 °C
Wymiary	Ø200 x 203 mm
Inne	Redukcja szumów obrazu 3D, wej./wyj. alarmowe (2/2), sterowanie RS485, współpraca z Internet Explorer 6.0+
Zasilanie	24 V AC/PoE+(802.3at) (pobór mocy 15 W, z grzałką 45 W)
Stopień ochrony	IP66
Akcesoria	uchwyt ścienny SBP-300WM1, rura sufitowa SBP-300CM, do obu wymagany adaptor SBP-300HM1

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2015-10-26 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone