

# Hanwha Techwin SNP-3371TH

Kamera IP zintegrowana H.264/MPEG-4/MJPEG, 25kl./s@4CIF, audio, zoom x37

- Przetwornik 1/4 "
- Ogniskowa obiektywu x37 zoom (3,5..129,5mm), przysłona DC
- Funkcje kamery AGC/BLC/WDR/HLC , redukcja szumów 3D, elektroniczna stabilizacja obrazu
- Pattern, Tura 4
- Kompresja wizji H.264 , MPEG-4, MJPEG (10 profili video)
- Obsługiwane rozdzielczości 4CIF/VGA/CIF
- Liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s (niezależnie od rozdzielczości)
- Tor audio dwukierunkowy (G.711)
- Rejestracja na kartę pamięci Tak SD/SDHC
- Stopień ochrony IP66



Kamera SNP-3371TH to kamera obrotowa o dużym zoomie optycznym (x37) przeznaczona do zastosowania na zewnątrz pomieszczeń, również w bardzo niskich temperaturach. W kamerze zaimplementowano praktycznie wszystkie mechanizmy stosowane w kamerach przemysłowych pozwalające na dopasowanie kamery do warunków oświetleniowych w miejscu instalacji i uzyskanie wyraźnych, jasnych obrazów obserwowanych scen.

Kamera SNP-3371TH posiada funkcję tzw. "auto-tracking" czyli automatycznego śledzenia ruchem kamery i obiektywu obiektów pojawiających się w jej polu widzenia.

SNP-3371TH dostarczana jest z obudową o klasie szczelności IP66.

## Parametry techniczne

Przetwornik	1/4 "
Czułość	kolor: 0,7 Lux@F1,6 50IRE / BW: 0,07 Lux@F1,6 50IRE
Ogniskowa obiektywu	x37 zoom (3,5..129,5mm), przysłona DC
Funkcje kamery	AGC/BLC/WDR/HLC , redukcja szumów 3D, elektroniczna stabilizacja obrazu
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Sterowanie ostrością	Automatyczne/Ręczne
Migawka elektroniczna	Tak (1/50s - 1/120000s) , Sens-up: x2 - x512
Balans Bieli	ATW/AWC/Zew/Wew/Ręczny
Strefy prywatności	8 (wielokątne)
Zoom cyfrowy	16x
Zakres PAN	360 °
Zakres TILT	190 ° (-5 - +185)
Prędkość PAN	0 - 120 °/s
Prędkość TILT	0 - 120 °/s
Prędkość dla funkcji Preset	500 °/s (PAN/TILT)
Presety	255
Pattern, Tura	4
Liczba vectorskanów	6 (tras presetów)
Inne PTZ	"autotracking" , rporcjonalny PAN/TILT, obrót obrazu przy pochyleniu obiektywu na 90 stopni
Kompresja wizji	H.264 , MPEG-4, MJPEG (10 profili video)
Obsługiwane rozdzielczości	4CIF/VGA/CIF
Liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (niezależnie od rozdzielczości)
Interfejs komunikacyjny	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/UDP/IP/HTTP/DNS/FTP/DHCP/ICMP/IGMP/RTP/RTSP/NTP/DDNS/SNMP /HTTPS/SNMP oraz 802.1x (IPv4/IPv6)
Tor audio	dwukierunkowy (G.711)
Detekcja ruchu	Tak (również analiza video - zniknięcie/pojawienie się obiektu, wirtualna linia, wejście/wyjście z obszaru)
Wejścia alarmowe	4 NC/NO
Wyjścia alarmowe	2 (przełącznikowe 24VAC/0,5A)
Liczba użytkowników zdalnych	10 (unicast)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak SD/SDHC
Zasilanie	24V AC/hPoE (pobór mocy 25W, z grzałką przy 24 V AC - 60W)
Temperatura pracy	-50..50 °C
Stopień ochrony	IP66
Wymiary	Ø248x331 mm
Uchwyty	Ścienny: SBP-300WM(WM1), sufitowy: SBP-300CM, wysięgnik: SBP-300LM, adaptor słupowy: SBP-300PM, adaptor narożny: SBP-300KM

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Wrocław:** tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Poznań:** tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Katowice:** tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

