# Hanwha Vision SNP-5200

**Kamera zintegrowana Mpix 1.3Mpix, H.264/MPEG-4, MJPEG, 30kl./s**

- Ogniskowa obiektywu 4,45..89 mm (F1,6..F.3,9)
- Sterowanie ostrością Automatyczne/Ręczne
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Stabilizacja drgań obrazu Tak (cyfrowa)
- Liczba transmitowanych obrazów do 30 kl./s (bez względu na rozdzielczość)
- Kompresja wizji H.264/MPEG-4, MJPEG
- Tor audio dwukierunkowy
- Liczba jednoczesnych połączeń 10 (unicast)
- Zasilanie 24V AC/PoE+(802.3at)
- Pobór mocy 21 W

Kamera SNP-5200 to najnowszy produkt firmy Samsung Techwin. Kamera ta oferuje rozdzielczość obrazu do 1.3 megapiksela wraz z zoomem optycznym 20x. Doskonale nadaje się do systemów monitoringu gdzie pole i dokładność obserwacji wymaga zastosowania kamery z zoomem optycznym. Dodatkową zaletą kamery jest duża czułość, zaawansowana redukcja szumów obrazu przy bardzo słabym oświetleniu oraz zdolność wykonywania inteligentnej analizy video (badanie zawartości obrazu pod kątem występowania określonych zachowań).
Kamera SNP-5200 spełnia wymogi techniczne dotyczące monitoringu imprez masowych określone w najnowszym rozporządzeniu MSWiA (z dnia 10.01.2011) dla obserwacji we wszystkich kategoriach przewidzianych przez to rozporządzenie.
Kamera SNP-5200 dostarczana jest wraz z podstawką umożliwiająca jej zainstalowanie na suficie.

| **Parametry techniczne** | |
|---|---|
| Przetwornik | 1/3 ° (CMOS) |
| System skanowania | Progresywny |
| Czułość | 0,7 Lux @F1,6; 50 IRE (kolor), 0,03 Lux@F1,6; 50 IRE (B/W) |
| SNR | 52 dB |
| Ogniskowa obiektywu | 4,45..89 mm (F1,6..F.3,9) |
| Sterowanie ostrością | Automatyczne/Ręczne |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| Funkcje kamery | AGC/BLC/HLC |
| Prędkość elektronicznej migawki ELC | Tak do 1/30000 |
| Funkcja Sens-Up | Tak do 60x |
| Redukcja szumów | SSNRIII |
| Stabilizacja drgań obrazu | Tak (cyfrowa) |
| Cyfrowy zoom | Do 16x |
| Strefy prywatności | 8 |
| Obsługiwane rozdzielczości | 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480 |
| Liczba transmitowanych obrazów | do 30 kl./s (bez względu na rozdzielczość) |
| Kompresja wizji | H.264/MPEG-4, MJPEG |
| Tor audio | dwukierunkowy |
| Kompresja audio | G.711 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/UDP/IPv4/IPv6/HTTP/DNS/DDNS/PPPoE/RTP/RTSP/DHCP/ICMP/IGMP/FTP/NTP/SNMP |
| Liczba jednoczesnych połączeń | 10 (unicast) |
| Obsługa multicast | Tak |
| Rejestracja na kartę pamięci | Tak SD/SDHC (również rejestracja zdjęć na FTP) |
| Inteligentna analiza obrazu | Tak (sabotaż, wejście, wyjście, pojawienie/zniknięcie, przekroczenie linii) |
| Wejścia alarmowe | 4 NC/NO |
| Wyjścia alarmowe | 2 (przekaźnikowe) |
| Zakres PAN | PAN: 360 stopni, TILT: 190 stopni |
| Prędkość - sterowanie ręczne | do 120 °/s |
| Zasilanie | 24V AC/PoE+(802.3at) |
| Pobór mocy | 21 W |
| Temperatura pracy | -10..50 °C |
| Inne cechy | Interfejs web w j. polskim, uwierzytenienie SSL lub 802.1x, filtrowanie adresów IP wyjście video 1Vpp/75Ohm, RS485/422 (Samsung T/E, Pelco-D/P), interfejs web w języku angielskim |
| Akcesoria dostępne osobno | adaptor do montażu na wysięgnikach: SBP-300HM1; obudowa do montażu w suficie: SHP-3700F wysiegniki: ścienny - SBP-300WM1, sufitowy SBP-300CM |

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa**: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
**Gdańsk**: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
**Kraków**: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
**Wrocław**: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
**Poznań**: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
**Katowice**: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2013-08-24 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone