Hanwha Vision

Hanwha Vision SNP-5321

Kamera IP PTZ 50(60)kl./s@1280x1024, zoom x32, WDR, hPoE

NP-5321 jest nowoczesną kamerą IP PTZ charakteryzującą się mnogością zaimplementowanych funkcji w tym m.in. szerokim zakresem dynamiki (WDR 120dB), wysoką czułością, redukcją szumów obrazu 3D, analizą zawartości obrazu (analityką obrazu). SNP-5321 może wykonywać rejestrację na własną kartę pamięci (np. jako dodatkowe miejsce zapisu video w razie awarii połączenia sieciowego), a nagrania mogą być przeglądane za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki niewielkiemu poborowi mocy kamera może być zasilana wyłącznie z hPoE (802.3at), co upraszcza instalację kamery i układanie jej okablowania.
SNP-5321 jest ekonomiczną wersją kamery SNP-5430. W stosunku to tego modelu nie podsiada funkcji automatycznego śledzenia obiektów oraz ma mniejszy zoom optyczny. SNP-5321 na tle konkurencji wyróżnia możliwość zaprogramowania ustawień modułu kamery (ekspozycja, WDR, Defog itp.) indywidualnie dla każdego presetu, co pozwala na uzyskanie najlepszej możliwej do uzyskania jakości obrazu przy obserwacji różnych części nadzorowanego terenu.
SNP-5321 jest zgodna ze specyfikacją ONVIF.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/3 " (CMOS)
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	0,1 Lux (1/30s, F1.6, 50IRE)
Czułość cz-b	0,01 Lux (1/30s, F1.6, 50IRE)
Obiektyw w komplecie	4,44..142,6 mm (x32 zoom), F1.6..F4.4, przysłona DC
Regulacja ostrości	Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ), ręczna
AGC	Tak
Prędkość elektronicznej migawki ELC	2..1/12000 s (funkcja Sens-up)
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak (120dB), również cyfrowy WDR - SSDR oraz BLC
Redukcja szumów	Tak (3D, SSNRIII)
Zakres regulacji położenia kamery	n x 360 / -15..195 ° (pan/tilt)
Presety	255
Liczba tur presetów	6
Liczba tras naśladowczych	1
Prędkość ruchu pan	0..120 °/s (700 st./s do presetu)
Prędkość ruchu tilt	0..120 °/s (700 st./s do presetu)
Kompresja wizji	H.264 / MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1280x1024 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	60 kl./s (H.264), przy MJPEG: 15kl./s
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 720x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	10 (10 profili ustawień strumieni video)
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Tor audio	Tak (dwukierunkowy - G.711/G.726: G.711 8kHz, G.726 8kHz: 16/24/32/40kbps)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie ((wejście audio: liniowe/mikrofonowe, wyjście audio: maks.1Vrms)
Analiza video	Tak (przekroczenie linii, pojawienie się/zniknięcie obiektu, detekcja twarzy, wejście w obszar, wyjście z obszaru, detekcja poziomu audio)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (uSD/SDHC/SDXC)
Wejścia alarmowe	4 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	2 szt. (przekaźnikowe)
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Stopień ochrony	-
Inne	Maski prywatności (32 szt.) , funkcja Defog, elektroniczna stabilizacja obrazu, RS-485 (Samsung T/E, Pelco-D/P), wyjście video 1Vpp/75Ohm, wysyłanie zdjęć na FTP, powiadamianie przez E-mail
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak (802.3at)
Pobór mocy	20 W
Waga	1,8 kg
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wymiary	Ø152 x 218 mm

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI a resideo company

Data modyfikacji: 2015-07-31 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone