Hanwha Vision SNP-6201H

Kamera IP zintegrowana ,H.264/MJPEG, 2MP@30kl./s, zoom 20x, WDR, D/N, audio, IP66

- Przetwornik 1/3 " CMOS
- Tryb Dzień/Noc Filtr mechaniczny
- Obiektyw w komplecie 4,45-89 mm (zoom 20x), zoom cyfrowy 12x
- WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak , (90dB)
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920x1080 pikseli
- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów 25 kl./s (H.264/MJPEG)
- Tor audio Dwukierunkowy (G711, G.726)
- Rejestracja na kartę pamięci Tak (SD/SDHC)
- Inne Stabilizacja obrazu, sterfy prywatności , zgodność z ONVIF

Kamera SNP-6201H oferuje rozdzielczość obrazu do 2MP wraz z zoomem optycznym 20x. Doskonale nadaje się do systemów monitoringu gdzie pole i dokładność obserwacji wymaga zastosowania kamery z zoomem optycznym. Dodatkową zaletą kamery jest duża czułość, funkcja WDR, zaawansowana redukcja szumów obrazu przy bardzo słabym oświetleniu oraz zdolność wykonywania inteligentnej analizy video (badanie zawartości obrazu pod kątem występowania określonych zachowań). Kamera SNP-6201H dostarczana w obudowie zewnętrznej IP66. Zasilanie 24VAC lub PoE+.

Parametry techniczne	
Przetwornik	1/3 " CMOS
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Czułość	1,5 Lux @F1,6; 50 IRE
Czułość cz-b	0,1 Lux @F1,6, 50IRE
Obiektyw w komplecie	4,45-89 mm (zoom 20x), zoom cyfrowy 12x
Regulacja ostrości	Auto/Manual/One AF
AGC	Automatyczne
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/30 - 30000s
Funkcja Sens-Up	2x-60x
WDR - Szeroki zakres dynamiki	Tak , (90dB)
Redukcja szumów	SSNRIII 2D+3D
Zakres regulacji położenia kamery	n x360/210 (-15 ~195) ° (pan/tilt)
Presety	255
Liczba tur presetów	4
Liczba tras naśladowczych	4
Prędkość ruchu pan	500 °/s , manualna do 120st./s
Prędkość ruchu tilt	500 °/s , manualna do 120st./s
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920x1080 pikseli
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	25 kl./s (H.264/MJPEG)
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x1024, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 pikseli
Liczba jednoczesnych strumieni IP	10
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Tor audio	Dwukierunkowy (G711, G.726)
Wbudowany mikrofon/głośnik	Nie/Nie (wej./wyj. liniowe)
Analiza video	Tak (Sabotaż, wirtualna linia, wejście/wyjście, pojawienie się/zniknięcie)
Rejestracja na kartę pamięci	Tak (SD/SDHC)
Wejścia alarmowe	4 szt.
Wyjścia alarmowe	2 szt. (przekaźnikowe)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP , HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Interfejs Ethernet	10/100 Mbps
Interfejs bezprzewodowy	Nie
Odporność obudowy na uderzenia	Nie
Stopień ochrony	IP66
Inne	Stabilizacja obrazu, sterfy prywatności , zgodność z ONVIF
Zasilanie AC	24 V
Zasilanie PoE	Tak - PoE+ (IEEE 802.3at)
Pobór mocy	53 W (24 V AC), 25W (PoE+)
Waga	3,2 kg
Wymiary	Ø220x294
Temperatura pracy	-50...50 °C (24 V AC) / -30..55 °C (PoE+)

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2014-10-09 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone