Hanwha Vision SNV-6013

Kamera IP kopułkowa 60kl./s@1920x1080, WDR, redukcja szumów, karta SD

Kod: **SNV-6013P/EX**

- Tryb Dzień/Noc Elektroniczny
- Czułość kamery color 0,1 Lux (50 IRE, F1,2)
- Ogniskowa obiektywu 2,8 mm
- Redukcja szumów 2D, 3D
- Rejestracja na kartę pamięci uSD/SDHC/SDXC
- Tor audio Nie
- Kompresja wizji H.264/MJPEG
- Wbudowana analiza Tak (detekcja twarzy, linia, pozostanienie/zniknięcie obiektu)

SNV-6013 jest kamerą kopułkową o rozdzielczości FullHD o szerokim polu widzenia. Wyposażona ją cały zakres dodatkowych funkcjonalności w tym w WDR, redukcję szumu obrazu 3D opracowaną przez Samsung (SSNR), detekcję ruchu oraz analizę video.
Obudowa kamery jest szczelna (IP66) i odporna na akty wandalizmu (IK10).

Parametry techniczne	
Przetwornik obrazu	1/2,8"
Tryb Dzień/Noc	Elektroniczny
Czułość kamery color	0,1 Lux (50 IRE, F1,2)
Czułość kamery B/W	0,1 Lux (50 IRE, F1,2)
Elektroniczna migawka	2..1/12 000 s
Wolna migawka	Tak
Montaż obiektywu	Wbudowany
Ogniskowa obiektywu	2,8 mm
Apertura	F1,8
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080
Inne obsługiwane rozdzielczości	1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	60 kl./s (H.264)
AGC	Automatyczne
WDR - Szeroki zakres dynamiki	WDR 120dB
Kompensacja światła tylnego	BLC
Redukcja szumów	2D, 3D
Stabilizacja drgań obrazu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Kompresja wizji	H.264/MJPEG
Liczba jednoczesnych strumieni IP	15
Tor audio	Nie
Inne	Maski prywatności , funkcja Defog, transmisja fragmentów obrazu w oddzielnych strumieniach
Detekcja ruchu	4 programowane strefy
Detekcja sabotażu obrazu	Tak
Wbudowana analiza	Tak (detekcja twarzy, linia, pozostanienie/zniknięcie obiektu)
Rejestracja na kartę pamięci	uSD/SDHC/SDXC
Interfejs sieciowy	10/100 Mbps
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , 802.1x
Zasilanie PoE	Tak (802.3af, class 3)
Pobór mocy	7,5 W
Temperatura pracy	-10..50 °C
Regulacja położenia	360/90/360° (pan/tilt/obrót)
Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Waga	0,55 kg
Wymiary	Ø113 x 64 mm
Typ obudowy	Kopułkowa

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2015-08-03 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone