Vanderbilt SPC4320.220-L1

Centrala SPC 4000, do 32 linii, Ethernet, obudowa G2

- Liczba linii na płycie 8
- Maksymalna liczba linii 32
- Maks. liczba urządz. bezprzewod. 32 (łącznie z liniami przewodowymi)
- Użytkownicy 100
- Grupy 4
- Liczba wyjść 400mA na płycie 5 (w tym 3 swobodnie programowane)
- Liczba wyjść przekaźnikowych 1 (30VDC/1A)
- Odbiornik bezprzewodowy opcja (SPCW112)
- Weryfikacja 4 grupy z max. 4 kamer IP lub 4 urządzeń audio
- Maksymalna ilość modułów 11 (4 klawiatury , 2 moduły drzwi , 5 modułów I/O)
- Maksymalna liczba czytników 4
- Makra 8 wyzwalaczy / 4 wyjścia
- Interfejs Ethernet wbudowany
- Port USB wdudowany (połączenie z PC)
- Programowanie przez wbudowany WEB serwer

Centrala alarmowa SPC4320.220-L1 z wbudowanym portem Ethernet łączy funkcje SSWiN i SKD. Pozwala na stworzenie systemu obejmującego: 4 grupy alarmowe, 32 linie (8 na płycie), do 4 drzwi i 4 klawiatur. Do 100 użytkowników, wbudowany Web Serwer.Obudowa umożliwia montaz poza płytą centrali, akumulatora 12V/7Ah orazjednego modułu rozszerzeń.

Parametry techniczne	
Liczba linii na płycie	8
Maksymalna liczba linii	32
Maks. liczba urządz. bezprzewod.	32 (łącznie z liniami przewodowymi)
Użytkownicy	100
Grupy	4
Magistrale RS-485	1 X-BUS
Liczba wyjść 400mA na płycie	5 (w tym 3 swobodnie programowane)
Liczba wyjść przekaźnikowych	1 (30VDC/1A)
Odbiornik bezprzewodowy	opcja (SPCW112)
Rejestr zdarzeń	1000 dla SSWiN , 1000 dla SKD
Weryfikacja	4 grupy z max. 4 kamer IP lub 4 urządzeń audio
Wideo	do 16 zdjęć JPEG 320x240 przed i po zdarzeniu
Audio	nagranie 60 s przed i po zdarzeniu
Maksymalna ilość modułów	11 (4 klawiatury , 2 moduły drzwi , 5 modułów I/O)
Maksymalna liczba czytników	4
Max. liczba drzwi	2 przejścia podwójne, 4 przejścia pojedyńcze
Makra	8 wyzwalaczy / 4 wyjścia
Interfejs Ethernet	wbudowany
Interfejs RS-232	wbudowany
Port USB	wdudowany (połączenie z PC)
Złącza	SPC Fast Programmer
Rezystory parametryczne	4k7 (domyslnie), z mozliwością zmiany
Programowanie	przez wbudowany WEB serwer
Język	PL, DE, EN, ES, FR, IT, NL
Zasilanie	230 VAC, +10%/-15%, 50 Hz
Zasilacz na płycie	max.750 mA przy 12VDC
Obudowa	metalowa podstawa, plastikowa pokrywa
Wymiary	270 x 365 x 91 mm

Data modyfikacji: 2019-12-30 14:38:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone