



# CDVI SPIR12

Elektrozaczep rewersyjny z mikroprzełącznikiem- czujnik stanu rygla NO/C/NC, 12V DC



- Elektrozaczep do drzwi lewych lub prawych.
- Regulowana szczęka (tolerancja 4 mm).
- Monitorowany - mikroprzełącznik- czujnik stanu rygla NO/C/NC,
- Złączka zaciskowa.
- Symetryczny.
- Symetryczny.
- Wpuszczany.
- Kompaktowy.
- Wymiary (dł. X szer. X gł.): 75 x 20,5 x 28 mm.
- Wbudowany warystor (elektroniczne zabezpieczenie w celu wyeliminowania wstecznego pola elektromagnetycznego).

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

**ADI**  
a **resideo** company