# DURAN ELECTRONICA SPLN-HCrLI

**Autonomiczny detektor gazów STANDGAS PRO LCD**

- Typ czujki gazy wybuchowe
- Pobór prądu 131 mA (przy 12 V DC)
- Zakres pomiaru 0 ... 100 % L.E.L. (5% obj. metanu)
- Maksymalny chroniony obszar 16 m2
- Żywotność sensora 3 lat

Samodzielny detektor gazów, nie wymagający do działania centrali detekcyjnej. Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD 16x2 znaki, trzy przyciski do programowania i wewnętrzną sygnalizację akustyczną. Wbudowany sensor wykorzystuje technologię katalityczną. Detektor posiada wyjście przekaźnikowe dla zewnętrznej sygnalizacji alarmu. Znajduje zastosowanie w magazynach akumulatorów, laboratoriach farmaceutycznych, przemyśle lotniczym, galeriach sztuki, kuchniach itp. Prosta konfiguracja poprzez wybór rodzaju wykrywanego gazu za pomocą zworki. Wskaźnik LED poprawnej pracy / awarii i alarmu. Detektor wykrywa wiele rodzajów gazów, m.in.: metan, gaz ziemny, propan, butan oraz wodór. Dzięki fabrycznej kalibracji nie są potrzebne dodatkowe czynności przy instalacji detektora.

**Parametry techniczne**

| | |
|---|---|
| Typ czujki | gazy wybuchowe |
| Typ sensora | katalityczny |
| Technologia | 8-bitowy procesor |
| Zasilanie | 10 ... 30 V DC |
| Pobór prądu | 131 mA (przy 12 V DC) |
| Zakres pomiaru | 0 ... 100 % L.E.L. (5% obj. metanu) |
| Dokładność pomiaru | ±1 % L.E.L. zakresu pomiarowego |
| Przesunięcie zera | ±7 mV na rok |
| Przesunięcie zakresu | ±9 % L.E.L. na rok |
| Czas stabilizacji | 15 minut po uruchomieniu |
| Czas odpowiedzi | 3/8 s (odpowiednio dla T50/T90) |
| Maksymalny chroniony obszar | 16 m2 |
| Żywotność sensora | 3 lat |
| Zakres temperatur pracy | -10 ... 50 °C |
| Wilgotność względna | 0 ... 95 % |
| Stopień ochrony obudowy | IP65 |
| Wysokość montażu | zależnie od wykr. gazu cm |
| Materiał | ABS |
| Wymiary: | 120 x 160 x 60 mm (wys. x szer. x gł.) |
| Waga | 300 g |

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

www.adiglobal.com/pl

**Siedziba spółki:**
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa**: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
**Gdańsk**: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
**Kraków**: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
**Wrocław**: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
**Poznań**: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
**Katowice**: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

Data modyfikacji: 2023-10-19 10:37:09. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone