



# AVS electronics SPY M2

Czujka mikrofalowa (dopplerowska) z antymaskingiem

Czujka SPY M2 to mikrofalowy detektor wolumetryczny, który jest w stanie wykryć każdy ruch wewnątrz chronionego obszaru, idealny do zastosowania w obiektach o wysokim ryzyku.



## Parametry techniczne

Metoda detekcji	2 x MW (efekt Doppler'a)
Częstotliwość MW	A - 10,525GHz, B-24GHz (pasmo K)
Tryb pracy	AND
Typ emitowanego sygnału	Impulsowa wiązka mikrofalowa
Średnia moc sygnału	A - 0,4mW, B - 1,6mW
Szczytowa moc mikrofal	A - 10mW, B - 40mW
Zasięg detekcji	do 12m
Kąt detekcji	80°
Antymasking	+
Wejście blokujące mikrofale	TAK
Napięcie zasilania	12VDC (10,5-15VDC)
Pobór prądu	dozór - 26 mA, alarm - 37mA
Wymiary (W x H x D)	61x 110 x 46 mm
Waga	105g
Temperatura pracy	od -25°C do +40°C
Wysokość montażu	1,9 do 2,3 m
Zgodność z EN50131:	Grade 3 klasa środowiskowa II

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: [sales.pl@adiglobal.com](mailto:sales.pl@adiglobal.com)

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: [biuro.warszawa.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.warszawa.pl@adiglobal.com)  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: [biuro.gdansk.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.gdansk.pl@adiglobal.com)  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: [biuro.krakow.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.krakow.pl@adiglobal.com)  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: [biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com)  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: [biuro.poznan.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.poznan.pl@adiglobal.com)  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: [biuro.katowice.pl@adiglobal.com](mailto:biuro.katowice.pl@adiglobal.com)

