Hanwha Vision

Hanwha Vision SRN-1673SP3T

Rejestrator sieciowy 80Mbps, 16 kamer, 16 portów PoE/PoE, 2xGbE, HDMI/VGA, 3TB

Kod: **SRN-1673SP3T/CU**

SRN-1673SP jest rejestratorem sieciowym (IP) przeznaczonym do systemów IP CCTV gdzie występuje możliwość zasilania i współpracy z kamerami IP podłączanymi do portów RJ45 w rejestratorze. Porty rejestratora są kompatybilne z PoE oraz hPoE pozwalając na bezpośrednią pracę z kamerami z wykorzystaniem wyłącznie okablowania sieciowego (zasilanie i transmisja). Zakres dostępnej mocy pozwala na zasilanie z PoE kamer z oświetlaczami IR, obudów kamerowych z grzałkami, a nawet niektórych kamer PTZ. SRN-1673SP posiada wyjście monitorowe HDMI/VGA oraz interfejsy USB pozwalające na lokalną obsługę urządzenia myszką. Dzięki aż 2 interfejsom sieciowym do komunikacji zewnętrznej rejestrator charakteryzuje się wysoką wydajnością sieciową - wydajnością pracy w sieci pozwalającą na prowadzenie wydajnej zdalnej obserwacji i odtwarzania nagrań (po przez Smart Viewer, SSM, przeglądarki internetowe IE, Firefox, Chrome, Apple Safari).
Oprócz kamer Samsung SRN-1673SP może obsługiwać również kamery kompatybilne z ONVIF. Nagrania video są przechowywane na maksymalnie 4 dyskach twardych o pojemności do 4TB każdy. SRN-1673SP3T dostarczany jest z dyskiem 3TB.
Rejestrator obsługuje rejestrację i retransmisję audio ze współpracujących kamer oraz posiada niezależne wejścia i wyjścia alarmowe do prostej integracji IP CCTV z innymi systemami zabezpieczeń.

Parametry techniczne	
Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	16 szt.
Maksymalna szybkość rejestracji	80 Mbps
Obsługiwane kamery IP	Samsung, ONVIF
Nagrywanie audio z kamer IP	Tak
Tryby rejestracji	Ciagła, harmonogram, zdarzenia (ruch, analiza video, wejścia alarmowe)
Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP	16 szt. (typ interfejsu - 100Mbps), zasilanie zgodne z 802.3af/at, budżet PoE 250W
Interfejsy Ethernet	2 szt. (1000Mbps)
Wydajność sieciowa	160 Mbps
Wyjścia monitorowe	1 szt. (HDMI/VGA)
Zdolność do wyświetlania lokalnego	30kl./s@5MP, 50kl./s@3MP, 150kl./s@2MP(FullHD) , maksymalna rozdzielczość obrazu z kamery: 8MP
Liczba dysków wewnętrznych	4 szt. (dodatkowe interfejsy eSATA - 2 szt.), dysk 3TB w komplecie
Maksymalna pojemność pojedyńczego dysku	4 TB
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP
Obsługiwane serwisy DDNS	Samsung iPOLIS DDNS
Oprogramowanie do obsługi zdalnej	Smart Viewer, SSM , przeglądarki IE, Firefox, Chrome, Safari
Współpraca ze smartfonami i tabletami	Samsung iPolis Mobile
Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	10
Wejścia alarmowe	8 szt. (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	4 szt. (przekaźnikowe)
Porty USB	2 szt. (myszka, pen-drive)
Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
Inne	Możliwość konfiguracji kamer z interfejsu rejestratora, sterowanie działaniem PoE, sterowanie z SPC-2000
Zasilanie	230 VAC
Pobór mocy	Do 309 W (57W z 4 dyskami bez PoE)
Temperatura pracy	0..40 °C
Wymiary	440x88x385 mm
Waga	5,6 kg (z 1 dyskiem)
Akcesoria w komplecie	Myszka USB, pilot IR
Spełniane normy i standardy	CE

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.

www.adiglobal.com/pl

Siedziba spółki:
Santocka 39
71-083 **Szczecin**
tel. +48 91 485 40 60
fax +48 91 485 40 80
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

Warszawa: tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com
Gdańsk: tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com
Kraków: tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com
Wrocław: tel: +48 71 757-15-97 , e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com
Poznań: tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com
Katowice: tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

ADI a resideo company

Data modyfikacji: 2015-07-09 21:07:12. @ADIGlobal.com - Wszelkie Prawa Zastrzeżone