

# ACTi TCM-4201

kamera kompaktowa IP 18kl./s@1.3MPix, H.264/MPEG-4/MJPEG, wbudowana czujka PIR

- Przetwornik 1/3 " (CMOS)
- Czułość 0,5 Lux (kolor )/F1,0, cz/b 0,5 lux/F1,0
- Tryb Dzień/Noc Elektroniczny
- Ogniskowa obiektywu 4,2 mm F1.8 (wbudowany, możliwa podmiana)
- Kompresja wizji H.264/ MPEG-4 SP/ MJPEG
- Liczba transmitowanych obrazów do 18 kl./s przy 1,3Mpix
- Detekcja ruchu Tak wideo detekcja lub czujnik PIR
- Strefy prywatności Tak (maksymalnie 1)
- Tor audio dwukierunkowy (PCM 16bit/8kHz), złącza zaciskowe
- Zasilanie 12 V DC, PoE (klasa 3 PoE),
- Opcje obiektywy CS, manulana przysłona (PLEN-0201, PLEN-0202)



TCM-4201 to kamera kompaktowa wewnętrzna o rozdzielczości 1.3 Mpix pracująca z kompresją H264/MPEG-4/MJPEG i transmisją 18kl/s. Kamera dostarczana jest z wbudowanym, megapikselowym obiektywem o ogniskowej - 4,2 mm. Posiada pasywny czujnik podczerwieni.

## Parametry techniczne

Przetwornik	1/3 " (CMOS)
System skanowania	Progresywny
Czułość	0,5 Lux (kolor )/F1,0, cz/b 0,5 lux/F1,0
SNR	44 dB
Tryb Dzień/Noc	Elektroniczny
Ogniskowa obiektywu	4,2 mm F1.8 (wbudowany, możliwa podmiana)
Kompresja wizji	H.264/ MPEG-4 SP/ MJPEG
Obsługiwane rozdzielczości	1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240, 160x112
Liczba transmitowanych obrazów	do 18 kl./s przy 1,3Mpix
Funkcje kamery	AGC /elektroniczna migawka do 1/1000s
Funkcja Sens-Up	x5
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/UDP/IP/HTTP/DHCP/PPPoE/RTP/RTSP/FTP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/ICMP/IGMP UPnP
Detekcja ruchu	Tak wideo detekcja lub czujnik PIR
Strefy prywatności	Tak (maksymalnie 1)
Tor audio	dwukierunkowy (PCM 16bit/8kHz), złącza zaciskowe
Regulacja położenia	PAN: 360 stopni, TILT: 180 stopni, obrót: 360 stopni
Wyjścia alarmowe	1 szt.
Wejścia alarmowe	1 szt.
Reakcja na alarm/ruch	Wysłanie zdjęcia przez e-mail lub na FTP , aktywacja wyjścia alarmowego
Interfejs komunikacyjny	10/100 Mbps
Zasilanie	12 V DC, PoE (klasa 3 PoE),
Pobór mocy	3,8 W (4,32 W dla PoE)
Wymiary	88mm x 85mm x 39mm mm
Temperatura pracy	-10..50 °C
Waga	0,17 kg
Stopień ochrony	-
Inne	HTTPS , obsługa uwierzytelniania, filtrowanie adresów IP stacji zdalnych
Opcje	obiektywy CS, manulana przysłona (PLEN-0201, PLEN-0202)

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Oddział Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Oddział Gdańsk:** tel. +48 58 785-62-94, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Oddział Kraków:** tel. +48 12 290-10-81..82, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Wrocław:** tel: 607-445-836, e-mail: poludnie-zachod@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Poznań:** tel: 607-445-171, e-mail: zachod-centrum@adiglobal.com  
**Przedstawiciel regionalny Katowice:** tel: 607-445-527, e-mail: adi-poludnie@adiglobal.com

