

# TRENDnet TI-F10SC

Mediakonwerter przemysłowy Fast Ethernet <-> FO, MM, 2km

- Port światłowodowy 2 (1310nm)
- Typ światłowodu MM (62.5/125um or 50/125um)
- Porty Fast Ethernet 1 szt. (10/100Mbps)
- Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe Tak (zasilanie i port RJ45, do 6kV)
- Zasilanie 12..60V DC, 18..36V AC
- Temperatura pracy -40...70 °C
- Wymiary 60x50x35 mm

TI-F10SC jest mediakonwerterem Fast Ethernet z UTP na światłowód MM o przemysłowym zakresie temperaturowym pracy. Niewielkie wymiary pozwalają na jego montaż w obudowach kamerowych i puszkach instalacyjnych. TI-F10SC posiada szeroki zakres napięcia zasilania oraz wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.



## Parametry techniczne

Port światłowodowy	2 (1310nm)
Typ złącza FO	SC
Typ światłowodu	MM (62.5/125um or 50/125um)
WDM	Nie (wymagane dwa włókna FO na 1 link optyczny)
Moc optyczna	-20...-14 dBm
Czułość optyczna	-31 dBm
Szacunkowy zasięg	30
Porty Fast Ethernet	1 szt. (10/100Mbps)
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	Tak (zasilanie i port RJ45, do 6kV)
Zasilanie	12..60V DC, 18..36V AC
Pobór mocy	2 W
Temperatura pracy	-40...70 °C
Wymiary	60x50x35 mm
Stopień ochrony obudowy	IP40
Akcesoria w komplecie	Uchwyt na DIN, uchwyt na ścianę
Certyfikaty przemysłowe	IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6
Deklaracja CE	Tak

**Ultrak Security Systems Sp. z o.o.**

[www.adiglobal.com/pl](http://www.adiglobal.com/pl)

**Siedziba spółki:**  
Santocka 39  
71-083 **Szczecin**  
tel. +48 91 485 40 60  
fax +48 91 485 40 80  
e-mail: sales.pl@adiglobal.com

**Warszawa:** tel. +48 22 519-76-53/57..58, e-mail: biuro.warszawa.pl@adiglobal.com  
**Gdańsk:** tel. 797 887 921, e-mail: biuro.gdansk.pl@adiglobal.com  
**Kraków:** tel: 607-445-603, e-mail: biuro.krakow.pl@adiglobal.com  
**Wrocław:** tel: +48 71 757-15-97, e-mail: biuro.wroclaw.pl@adiglobal.com  
**Poznań:** tel: 607 445 144, e-mail: biuro.poznan.pl@adiglobal.com  
**Katowice:** tel: 572 512 267, e-mail: biuro.katowice.pl@adiglobal.com

**ADI**  
a resideo company